

豪华快速速通门 大厦速通门门禁系统 低价速通门

产品名称	豪华快速速通门 大厦速通门门禁系统 低价速通门
公司名称	深圳市博远智能设备有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	品牌:博远智能设备 型号:BY-T761 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道创业二路北二巷5号七星 创意工场创业楼1栋419Q
联系电话	153 - 15361469502 13662296430

产品详情

1.速通门参数及功能：

尺寸规格长度：1200mm-1800mm

门体高度：900mm-1100mm

门体宽度：130mm-320mm

1.通道宽度：500mm-650mm

2.材质：机身金属为

厚度不低于1.5mm的304

拉丝不锈钢。

门采用通透、耐磨、抗氧化的钢化玻璃，厚度不小于10mm

或经防划伤处理的透明树

脂玻璃材料。机身侧板的钢化玻璃厚度不小于8mm

3.开启方式：双门翼双向摆动式或者伸缩式（厂家可根据现场环境深化方案）

4.安全检测功能：通过读卡装置与后台数据库连接对进入大厦人员进行控制与管理。可对未被授权者实行有效隔离。

5.安全防范功能：应具有高位感应器或是高位光栅，同时具有低位感应器或是低位光栅。

能够正确识别正常通行以及单人携带行李箱有效防止夹伤儿童，

并可以有效防尾随、防跟随、防反方向非法进入等情况。

如有未经允许的非法者，尾随进入通道或欲从相反方向进入通道，

系统能立刻检测到该非法行为，

启动内置报警系统并及时关闭门扇，

且具有安全防拍伤感应功能，门翼摆动过程中可手动停止保证安全。

与门禁系统联动，可与门禁系统搭配实现防反传功能防止代其他人刷卡

6.安全保护功能：产品应具有通行状态提示、断电处理、火警联动、紧急疏散等功能。

通道状态指示灯为红绿双色，

分别显示在机身及顶板，

其中绿色 指示为正常通行，

红色×指示灯指示不能通行；

产品在接到火警信号后，在有电源供应状态下门扇可设置成自动打开，方便疏散，

在断电情况下，门翼应能手动打开；产品应配备控制面板，遇到紧急情况时，可一键开门，

紧急疏散人员。

7.双向无序通行：双向人员均读卡授权后，可以按授权顺序依次通过，也可以不按照授权顺序任意通过，以提高通行效率。

8.与门禁控制器的兼容性：提供自由电路接点及标准通讯接口，全面兼容各类门禁系统。

9.控制单元：须使用可编程的PLC，可以满足甲方对程序的多样化需求，终身免费升级。

- 10.通行速度：电子控制双方向通行，通行速度不低于每分钟30人。
- 11.常闭模式：采用常闭模式，只有在收到允许通过指示后门翼才能打开。
- 12.驱动装置：速通门专用直流电机驱动，须采用原装进口电机。
- 13.卡回收装置：卡回收装置外设，并可以与访客系统联动。
- 14.外部控制面板：安装在大堂的接待台，具备“ OPEN ”、“ ALARM ”等功能。
- 15.电源：220V 50Hz交流电。