

# 供应安庆快速门、快速门厂家价格

产品名称	供应安庆快速门、快速门厂家价格
公司名称	安徽宇茜智能科技有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区黄山路622号高芯光谷二楼201室（注册地址）
联系电话	13705602148

## 产品详情

快速门主要功能是[保温](#)

、保湿、防尘、防虫、隔音、抗风等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、医药、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。

快速门又称为、[快速卷帘门](#)、[高速门](#)、[高速卷帘门](#)

，是通过PLC、变频器、编码器控制、[门帘](#)

（PVC材质）快速升

降，是专为物料的快速流动（以缩短进出

时间）而设计的。[1]

快速门是以多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门，安全配置和密封性能尤为重要。[1]

[快速门](#)具有快速、安全、可靠等特点，除可用于一般厂房外，还用于医药、食品、电子、洁净厂房（1000级至10万级），[净化车间](#)

、卷烟、印刷、纺织、超市、轻工业厂房的区域隔离以及其它任何需快速出入的场所。

快速门由门框架系统，门帘系统，驱动电机，控制系统组成，安全系统组成。

框架系统：主要材质为碳钢板或铝合金制成。

[门帘](#)系统：主要由PVC织布或[铝合金型材](#)组成。驱动电机系统：主要由[刹车片](#)，马达，[减速机](#)组成。

控制系统：最常用的是由PLC/变频器

/编码器成套或自带IPM模块的[集成电路板](#)

，国内门业企业采用的控制系统大都是以PLC/变频器/编码器为主。

安全系统：主要是红外线电眼开关，安全气压传感器（部份机械精度高控制系统稳定性高的企业使用安全接触带）或光幕系统；光幕系统应该是安全保护的最高级别.升降速度：0.8m/s-1.5m/s，从底到顶一般在2秒钟左右（速度是电动卷闸门的20倍），车辆、行人无需等待，不构成障碍。