

志新门业厂家 直销钢制防火门

产品名称	志新门业厂家 直销钢制防火门
公司名称	北京志新乾坤电动门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇二村燕南鹿鸣春大酒店2-270室
联系电话	0316-5850636 18911551596

产品详情

基本概念：

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

组成结构防火门一般设在以下部位。

(1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。

(2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

(4) 规范（如GB50045 - 95《高层民用建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

例如：附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门；

经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用甲级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，

可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，

如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。

GB12955 - 2008对防火门耐火性能的需求。

防火门是消防设备中的重要组成部分，是社会防火中的重要一环，防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置

（特殊部位使用除外，如管道井门等）。也就是说除了一些特殊的部位，如管道井门这些不需要安装闭门器外，其他的部位都是需要安装防火门闭门器的。

主要特点：

防火门具有表面光滑平整、美观大方、开启灵活、坚固耐用、使用方便、安全可靠等特点。防火门的规格有多种，除按国家建筑门窗洞口统一模数制规定的门洞口尺寸

(GBJ2—73《建筑统一模数制》)外，还可依用户的要求而订制。

质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并

配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制风流的安全设施，通常分为钢质和木质防火门。

甲级防火门，耐火极限1.5小时

乙级防火门，耐火极限1.0小时

丙级防火门，耐火极限0.5小时

防火门其实有很多种类的，比如按材料分，有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等；
按使用功能分：有门禁防火门、进户

防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门，遇火灾快开防火门、多功能防火门等；

按技术分：有电子防火门等；

按闭门器安装位置分：外置防火门和内置防火门。

我们的主营产品：甲级钢质防火门、乙级钢质防火门、丙级钢质防火门以及防火卷帘门、车库门、肯德基门、平移门、平开门、伸缩门、感应门等（30多种）

提供检验报告、3c、标识、

我们的理念——用完美的技术服务，为客户塑造良好企业形象。

我们的优势——专业、快捷、可靠。

我们的准则——诚实守信，创新服务。

同等产品比价格——同等价格比质量。

同等价格比服务——同样的服务我们做的更专业。

您的选择、您的信任、我们的关注、

北京志新乾门电动门有限公司欢迎有意者前来订购：

联系人：吕经理

联系方式：13146403299

公司电话：0316-5850636

公司地址：北京通州燕郊新坐标底商东10号

公司网址：<http://www.zxfhjlm.com/>