宜昌污水池防腐罐体防腐工程服务

产品名称	宜昌污水池防腐罐体防腐工程服务
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

宜昌污水池防腐罐体防腐工程服务(131-6335-9655)多项宜昌防腐、保温、工程施工,宜昌油料储罐群的壁防腐、保温施工,宜昌燃油储罐群外壁防腐、保温工程施工,宜昌生产车间防霉防腐涂装防腐工程,宜昌电池生产设备防腐工程施工,宜昌化工材料储罐、设备防腐工程,宜昌油罐、管道、防腐保温工程,宜昌油库防腐、喷涂、油漆配套、环氧富锌、环氧云铁氯化橡胶面漆,宜昌钢结构防腐工程、钢结构防火工程施工。

涂装方法:宜昌污水池防腐优质涂料经过优质的表面处理,还要依靠良好的涂装才能给与设备有效的防护。此项工程中我们将根据实际施工的需要采用辊涂为主,刷涂为辅的涂装方法。

配制漆料:涂料调配的质量好坏直接关系到整个各施工质量的优劣,应在配制过程中严格按照以下要求进行。

- (1) 有专职调料员进行配制,应做到"严格配方,精确称量,兜底搅拌均匀",并负责讲解使用中的规范要求:
- (2) 开罐:涂料开罐前要确认其牌号品种、颜色、批号等,并做好记录,如果标示模糊,应仔细核对。如果发现涂料过期,应该鉴别确认其质量可靠才能施工,万一涂料发生变质、应废去不用。
- (3)搅拌:宜昌污水池防腐涂料中有些颜料密度大易沉淀,面漆类颜色容易浮色,这些现象均需使用机械搅拌时涂料均匀如一.双组份涂料在固化剂加入前,应首先搅拌均匀,加入固化剂后再次搅拌均匀。
- (4)过滤:为了出去涂料中较大颗粒结皮或其他异物,必须过滤,较为规范的做法是经过过滤网倒入另一个空桶中。

(5)如施工时气温低,漆料过于粘稠,可以适量加入稀释剂,但以能正常涂刷又不影响漆膜厚度为宜。 漆料配制是要根据现场实际需要,现配现用,以免造成浪费。

涂环氧树脂底漆一道:表面清理验收合格后应尽快涂底漆,要在8小时内涂完。

刮腻子:宜昌污水池防腐对处理后表面凹凸不平、蜂窝、裂缝、麻面的部位,用环氧腻子进行找平。