

宜昌污水池防腐罐体防腐工程服务

产品名称	宜昌污水池防腐罐体防腐工程服务
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

宜昌污水池防腐罐体防腐工程服务(131-6335-9655) 多项宜昌防腐、保温、工程施工, 宜昌油料储罐群的壁防腐、保温施工, 宜昌燃油储罐群外壁防腐、保温工程施工, 宜昌生产车间防霉防腐涂装防腐工程, 宜昌电池生产设备防腐工程施工, 宜昌化工材料储罐、设备防腐工程, 宜昌油罐、管道、防腐保温工程, 宜昌油库防腐、喷涂、油漆配套、环氧富锌、环氧云铁氯化橡胶面漆, 宜昌钢结构防腐工程、钢结构防火工程施工。

涂装方法：宜昌污水池防腐优质涂料经过优质的表面处理, 还要依靠良好的涂装才能给与设备有效的防护。此项工程中我们将根据实际施工的需要采用辊涂为主, 刷涂为辅的涂装方法。

配制漆料：涂料调配的质量好坏直接关系到整个各施工质量的优劣, 应在配制过程中严格按照以下要求进行。

(1) 有专职调料员进行配制, 应做到“严格配方, 精确称量, 兜底搅拌均匀”, 并负责讲解使用中的规范要求:

(2) 开罐：涂料开罐前要确认其牌号品种、颜色、批号等, 并做好记录, 如果标示模糊, 应仔细核对。如果发现涂料过期, 应该鉴别确认其质量可靠才能施工. 万一涂料发生变质、应废去不用。

(3) 搅拌：宜昌污水池防腐涂料中有些颜料密度大易沉淀, 面漆类颜色容易浮色, 这些现象均需使用机械搅拌时涂料均匀如一. 双组份涂料在固化剂加入前, 应首先搅拌均匀, 加入固化剂后再次搅拌均匀。

(4) 过滤：为了出去涂料中较大颗粒结皮或其他异物, 必须过滤, 较为规范的做法是经过过滤网倒入另一个空桶中。

(5) 如施工时气温低，漆料过于粘稠，可以适量加入稀释剂，但以能正常涂刷又不影响漆膜厚度为宜。漆料配制是要根据现场实际需要，现配现用，以免造成浪费。

涂环氧树脂底漆一道：表面清理验收合格后应尽快涂底漆，要在8小时内涂完。

刮腻子：宜昌污水池防腐对处理后表面凹凸不平、蜂窝、裂缝、麻面的部位，用环氧腻子进行找平。