

# 武汉防腐公司防腐保温精品工程

产品名称	武汉防腐公司防腐保温精品工程
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

## 产品详情

武汉防腐公司防腐保温精品工程(131-6335-9655) 承接武汉防腐，武汉玻璃钢防腐，武汉钢结构防腐，酸碱池防腐，污水池防腐，储罐防腐，油罐防腐，运输罐防腐，设备防腐，管道防腐，油漆防腐，网架防腐，高空防腐，耐酸砖防腐，花岗岩防腐等。

### 质量验收与核验

#### 1、水泥砂浆混凝土基层处理

保证项目：武汉防腐公司水泥砂浆混凝土基层的强度试验报告，应符合设计和施工规范要求。

基本项目：水泥砂浆与垫层应结合牢固，无明显裂缝、起砂、起壳现象，阴阳角应符合《施工规范》的规定。混凝土基层应密实平整，不得有明显的蜂窝和麻面。

允许偏差项目：基层表面平整度用2m直尺检查，允许偏差不大于3mm，最大偏差可为4mm；。

#### 2、衬玻璃钢

保证项目：材料应符合《施工规范》的品质要求。底层、衬布、面层胶料的配合比应符合规定。施工过程中及施工完毕后的养护应符合《施工规范》的规定。

基本项目：武汉防腐公司外观质量无纤维露出，树脂固化完全，无针孔、气泡、皱折、起壳、脱层先为合格；并且胶料饱满、表面平整、色泽均匀。玻璃布的规格和层数应符合设计规定先为合格，并且玻璃钢内的树脂胶料饱满，厚度不小于设计厚度。

允许偏差项目：地面玻璃钢的表面平整度和坡度允许偏差同基层要求。

### 安全防护及注意事项

1. 施工人员必须带上防尘口罩，防止玻璃丝飞末进入体内，减轻化工料气味对身体的伤害。穿上防护工

作衣、球鞋，佩戴眼镜，套上长臂耐酸碱乳胶手套。

2.配料员要严格根据工程量进展情况、温度、湿度、颜色、气味、经验等各方面因素综合进行调配料，固化时间一定要滞后于铺第二块布的时间。配料一般在1~2小时后开始凝固为宜。因反应是放热反应，催化剂多反应加快，放热就快；越热越加速反应，越反应越热，几秒钟内温度可达600℃以上，颜色瞬间变紫变黑直到自燃。所以此时是施工的关键，必须要有经验丰富的专业人员来操作。

3.武汉防腐公司材料调和均匀后将所需粘符合规格的玻璃纤维布粘贴在混凝土水泥面挤揉，保证丝布沾料均匀双手平摊料布，向四面八方发射性轻赶气泡，速度要均匀，直到无气泡。

4.一般大布块要根据布幅和规格剪裁成900mm×1800mm或900mm×600mm规格。对转角处、立面处剪成小块300mm×600mm或300mm×300mm规格。

5.严禁各种液料直接与皮肤接触，如果沾上不可用清水洗，应稀释后再用肥皂水洗；或是用干滑石粉敷设直到搓成干条后再用洗衣粉水洗净。

6.严禁固化剂、催化剂暴晒或直接结合放在一起，武汉防腐公司减少安全隐患；否则会自燃，施工现场严禁非专业人士入内。

7.土建基层避免阴阳直角，尽量做成圆弧角并保持干燥，施工过程中禁水、禁火，切实注意施工安全。