

湖北玻璃钢防腐设备防腐保温值得信赖

产品名称	湖北玻璃钢防腐设备防腐保温值得信赖
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

湖北玻璃钢防腐设备防腐保温值得信赖(131-6335-9655)承接各类防腐工程：湖北玻璃钢防腐，湖北污水池防腐，湖北酸碱池防腐，湖北废水池防腐，湖北中和池防腐，湖北氧化池防腐，湖北酸洗槽防腐，湖北电解槽防腐，湖北三布五油防腐，湖北环氧树脂贴布防腐，湖北玻璃钢防腐隔离层，湖北管道防腐，湖北设备防腐，湖北储罐防腐，湖北槽罐防腐，湖北槽罐车防腐，湖北玻璃鳞片防腐，湖北钢结构防腐，湖北钢结构防火，湖北耐酸砖防腐，湖北耐酸胶泥防腐，湖北花岗岩防腐等工程施工

防腐衬里分类

1、湖北玻璃钢防腐环氧、呋喃、聚脂、酚醛衬里均为手糊成型衬里

以介质温度压力不同，选用的原材料。特点：粘力强、成本低、工艺简单，防腐蚀性能好，色泽均匀，整体性好，耐老化，耐磨、抗冲、承压。使用环氧、呋喃、聚脂、酚醛衬里时，其表面不管是金属面，还是水泥面，都先用环氧树脂喷刷底漆，基地粘结的才能更加牢固。物理性能：抗压强度3000kg/cm²。抗冲强度265kg/cm²，此衬里广泛用于化工制药、电厂、通讯、冶金、造船等行业的防腐、补漏工程。

2、橡胶衬里 湖北玻璃钢防腐橡胶衬里是在金属设备上衬上所要求的橡胶板，通过蒸汽硫化形成熟化橡胶层衬里，把介质与多种表面隔开，起到防腐蚀作用，可耐一般非氧化性强酸、有机酸、碱溶液或盐溶液。物理性能：抗拉强度240—300kg/cm²，相对伸长550—650%。橡胶衬里的最大优点是克服了与金属内应力变形的不足，不脱层，粘结力强。是化学工业、制药、有色冶金、食品加工等工业中不可缺少的一种防腐衬里。

3、树脂胶泥铺砌块材及色缝 湖北玻璃钢防腐树脂胶泥铺砌块材及色缝是在水泥砂浆混凝土或金属基面上用树脂胶泥铺砌瓷砖、瓷板、陶板、铸板及大理条石等。具体工艺是基层表面先涂一遍环氧树脂，待干燥后，再用树脂胶泥铺砌。特点是耐高温，耐酸、耐碱、粘结力强，可以多层铺砌。主要用于化工、制药、冶金等行业的防腐工程。