

# 宜昌酸碱池防腐管道防腐保温施工单位

产品名称	宜昌酸碱池防腐管道防腐保温施工单位
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

## 产品详情

宜昌酸碱池防腐管道防腐保温施工单位（131-6335-9655）宜昌玻璃钢防腐，宜昌污水池防腐，宜昌酸碱池防腐，宜昌废水池防腐，宜昌中和池防腐，宜昌氧化池防腐，宜昌酸洗槽防腐，宜昌电解槽防腐，宜昌三布五油防腐，宜昌环氧树脂贴布防腐，宜昌玻璃钢防腐隔离层，宜昌管道防腐，宜昌设备防腐，宜昌储罐防腐，宜昌槽罐防腐，宜昌槽罐车防腐，宜昌玻璃鳞片防腐，宜昌钢结构防腐，宜昌钢结构防火，宜昌耐酸砖防腐，宜昌氧化池防腐,宜昌耐酸胶泥防腐，宜昌花岗岩防腐等工程施工

环氧树脂及其固化物的性能特点 (1)力学性能高。宜昌酸碱池防腐环氧树脂具有很强的内聚力，分子结构致密，所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。(2)粘接性能优异。环氧树脂固化体系中活性极大的环氧基及醚键、胺键、酯键等极性集团赋予环氧固化物以极高的粘接强度。再加上它有很高的内聚强度等力学性能，因此它的粘接性能特别强，可用作结构胶。(3)固化收缩率小。一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一(酚醛树脂为8%~10%；不饱和聚酯树脂为4%~6%；有机硅树脂为4%~8%)。线胀系数也很小，一般为 $6 \times 10^{-5}/$ 。所以其产品尺寸稳定，内应力小，不易开裂。(4)工艺性好。环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。配方设计的灵活性很大，可设计出适合各种工艺性要求的配方。(5)电性能好。宜昌酸碱池防腐是热固性树脂中介好的品种之一。(6)稳定性好。不含碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。只要贮存得当(密封、不受潮、不遇高温)，其贮存期为1年。超期后若检验合格仍可使用。环氧固化物具有优良的化学稳定性。其耐碱、酸、盐等多种介质腐蚀的性能优于不饱和聚酯树脂、酚醛树脂等热固性树脂。(7)环氧固化物的耐热性一般为80~100。环氧树脂的耐热品种可达200或更高。(8)在热卧性树脂中，宜昌酸碱池防腐环氧树脂及其固化物的综合好。