武汉玻璃钢防腐铝皮防腐保温技术精湛

产品名称	武汉玻璃钢防腐铝皮防腐保温技术精湛
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

武汉玻璃钢防腐铝皮防腐保温技术精湛（131-6335-9655）硫酸生产线设备、车间墙壁防腐、高温炉保温工程，生产设备、储罐、管道、防腐保温工程施工，复合肥生产线设备防腐工程，强酸、强碱大型储罐、槽罐防腐衬施工，电镀生产线设备、设施防腐玻纤积层防腐涂装，化工生产设备、钢结构防腐工程。防腐、保温工程施工，化学酸碱介质储罐、储池防腐施工

环氧树脂防腐涂料介绍

武汉玻璃钢防腐环氧树脂是指在分子结构上含有两个以上环氧基—CH(O)CH—的高分子化合物。通过与其他基团的交联使其具有良好的化学稳定性，因为可用于制造防腐涂料。适宜制造防腐涂料的有三类：双酚A型、诺伏腊克型和双酚F型。用量最大的是双酚A型。平均每个分子含有两个或两个以上环氧基的热固型树脂。环氧树脂以其易于加工成型、固化物性能优异等特点。并通过环氧结构改性、橡胶改性、填充无机填料、膨胀单体改性等制成防腐涂料。

环氧树脂涂料有优良的物理机械性能,最突出的是对金属的附着力强、固化收缩率低，另外,它的耐化学药品性和耐油性也很好,特别是耐碱性非常好。环氧涂料形成涂膜的优异“湿态”粘接力，是其他涂料望成莫及的。另外，环氧树脂涂料还有特殊的保护效能，如对水泥制品的防渗透、对橡胶制品的防老化、对车间的防静电和防特殊介质侵蚀等。

环氧粉末油漆涂料，武汉玻璃钢防腐一次成膜厚，附着力强，机械强度高，耐化学腐蚀。主要用于石油化工管道、设备装置的防腐蚀涂装。

无溶剂环氧树脂涂料，采用活性稀释剂降低涂料的施工粘度，活性稀释剂参加固化反应成膜，没有溶剂挥发，利于环保。一次涂装可得到厚涂层，耐化学腐蚀，但施工比较困难。主要用于地坪、油罐、石油化工设备的防腐蚀涂装。

水性环氧树脂涂料，主要有水溶性环氧酯制备的各种电泳涂料，用于工业生产线的涂装，作为底层涂料，需高温烘烤固化成膜。水乳化环氧树脂油漆涂料代替溶剂型环氧树脂涂料用于防腐涂装，减少溶剂挥发，利于环保和安全。

改性环氧树脂油漆涂料，武汉玻璃钢防腐通过有机硅等对环氧树脂的改性，赋予改性树脂耐热性能，通过酚醛树脂与环氧树脂的配合交联，使涂膜具有高温环境使用状态下的防腐性能；通过环氧与丙烯酸单体反应，在成膜物质中引入双键，添加光引发剂后配制成光固化涂料，是较早用在工业化大规模涂装的光固化涂料之一，可用于木器、轻工产品的光固化涂装等。