

山东厂家直销气体报警器DMT气体报警控制器接线图

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 山东厂家直销气体报警器DMT气体报警控制器接线图 |
| 公司名称 | 西安德姆通测控设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 系列:报警器主机 品牌:DMT/德姆通 产地:陕西西安 |
| 公司地址 | 陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号 |
| 联系电话 | 029-65672239 13379054752 |

产品详情

西安德姆通测控设备有限公司供应的DMT气体报警控制器，

气体报警器用途：

用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量，可带多个检测探头，同时对多点集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元，高性能催化气敏元件作为检测传感器，灵敏度高，响应速度快。当环境中可燃性气体浓度达到或超过预置报警值时，控制器立即发出声光报警，并驱动排风或其它外设动作，防止发生爆炸、火灾事故，从而保障生命、本系统可广泛使用于工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警。气体报警器特点：
测量范围：%LEL、%VOL、PPM 精度： $\pm 3\%F.S$ ； 传感器型号：4-20MA或RS485 报警点：两级报警、可由用户自由设置 预设值：（EX）低报：20%LEL 高报：50%LEL
指示方式：LED数码显示浓度数据、LED指示报警或故障状态 输出方式：开关量、MAX 3.0A
工作方式：现场固定安装，壁挂 组网容量：分线3通道 4通道 5通道 6通道 7通道 8通道
自然扩散，连续工作 工作环境：温度 -20 - 50 湿度 < 95%RH 工作电压：AC220V $\pm 10\%$ 50HZ 功率：监控器 Max 6W 传感器Max1W 执行标准：GB16808-2008
外形尺寸：长*宽*厚（cm）；45*25*13（含挂板） 系统与外接（气体）探测器连接线要求：
标准总线2线制接法，2根单芯线直径 2.5mm，线长 1000m
标准分线3线制接法，3根单芯线直径 1.5mm，线长 1000m
标准总线4线制接法，4根单芯线直径 1.5mm，线长 1000m 气体报警器标配：气体报警控制器一台
主机箱钥匙一把 说明书一本 合格证、保修卡一张