

# 环保型L7高弹性橡胶沥青防水涂料价格和施工

产品名称	环保型L7高弹性橡胶沥青防水涂料价格和施工
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

## 产品详情

### 环保型L7高弹性橡胶沥青防水涂料价格和施工

湖北雨晴防水工程有限公司成立于2008年，专业从事铁路防水、公路防水、桥面防水、隧道防水、建筑防水，全年大量现货直销环保型L7高弹性橡胶沥青防水涂料，价格合理，品质保障！雨晴牌环保型L7高弹性橡胶沥青防水涂料销售热线：180 8603 9865向经理

#### 一、产品简介

雨晴牌环保型L7高弹性橡胶沥青防水涂料是属阴离子改性碱性水性橡胶沥青防水涂料，是一种单组份液体状，可刷涂或喷涂，环保型高弹性的沥青防水涂料。

#### 二、产品特性

- 1、具有优秀的柔韧性，能抵御建筑物的轻微震动及因此而产生的微裂缝。
- 2、可在潮湿基面上施工。用于水面或背水面，其防水功效不变。浆料干固后无需做防水界面保护层即可进行后续施工。
- 3、与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体，形成一层结晶致密的防水层。
- 4、L7水性橡胶沥青防水涂料防水性能优异，同时具有优异的耐候性和耐老化性能。
- 5、具有优良的透气性，保持基体的干爽。

6、无毒、无害、环保。

### 三、施工工艺

基层处理：新建混凝土达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝基本完成，基层表面不得有浮灰、污物、油脂、积水等，达到清洁干燥。

喷涂施工：施工必须设备齐全、性能良好。用进口喷涂机喷涂三遍。大面积涂刷前，先用小刷对经过处理的基层上进行涂刷2-3遍，然后可以进行大面积涂刷第一遍涂料，一般3-6小时（但不超过24小时）可视温度而定，涂料实干后即可涂第二遍、第三遍，直到达到理想效果厚度。

成品保护：未实干前禁止行人及车辆行走。

### 四、注意事项

- 1、本产品适宜在5 ~ 40 的环境下使用。
- 2、施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。
- 3、防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。
- 4、切忌将L7水性橡胶沥青防水涂料已干结的胶浆加水混合后再用。

### 五、包装和贮存

50公斤塑料桶或200公斤铁通包装。

贮存于阴凉、干燥、通风处。保质期为1年。

雨晴牌环保型L7高弹性橡胶沥青防水涂料涂膜干固后能够形成橡胶性质，具有透气性、耐候性、耐老化性高效涂膜防水产品。雨晴厂家全国低价直销，保质保量，零售/批发均可，检测报告齐全，免费寄样！购买雨晴牌环保型L7高弹性橡胶沥青防水涂料，请通过以下方式联系我们，您将享受更优惠的价格：

24小时免费专线：400-188-0511

移动销售电话：18086039865向经理

销售QQ：2910710641

公司网址：[www.hbyqfs.cn](http://www.hbyqfs.cn)