

EPDMSBRCREVA硅橡胶防震密封吸音泡棉

产品名称	EPDMSBRCREVA硅橡胶防震密封吸音泡棉
公司名称	易宝（福建）高分子材料股份公司
价格	10.00/片
规格参数	型号:易宝 产地:福建晋江 功能:防震
公司地址	福建省泉州市晋江市内坑镇下村村品牌工业城景山路5号
联系电话	0595-82070999 18859457170

产品详情

“ EPDM/SBR/CR/EVA/硅橡胶/NBR 防震 密封 吸音 泡棉 福建易宝 ” 参数说明是否有是 认证：ISO9001
现货：1
材质：三元乙形态：切片/
丙橡胶 片材/
/丁苯 卷材
橡胶/
氯丁橡
胶
用途：注塑 型号：运动护
具
密封条
防震材
电子、
汽车用
材
规格：1M*2 商标：福建易
宝
包装：纸箱包 产品等A
装/编 级：
织袋包
装
产量：100000

“ EPDM/SBR/CR/EVA/硅橡胶/NBR 防震 密封 吸音 泡棉 福建易宝 ” 详细介绍

产品介绍

产品信息产品名称：福建易宝发泡泡棉 福建易宝发泡泡棉是具有耐高低温、耐油、耐臭氧、耐气候老化、隔热、吸震减震和高气密性等特点的合成橡胶发泡材料。合成橡胶分为极性（F/Q/NBR/CR/ECO）和非极性（EPDM/EVA/SBR）。福建易宝发泡泡棉被广泛应用于电子、电器、电脑、手机、数码相机、汽车等精密部件的应用材料。福建易宝是国内首家生产SBR长度达7M的公司。

产品图片

产品特点

开孔EPDM

品名	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (m)
开孔EPDM-801	黑色/白色/灰色	90 ± 20	0.08	150	90 ± 5	2.5	2	0.5	一般防火	1000*2000

品名	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (m)
开孔EPDM-801	黑色/白色/灰色	200 ± 20	0.1	130	90 ± 5	2.5	2	0.7	一般防火	1000*2000

闭孔EPDM

品名	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (m)	硬度 (C)
闭孔EPDM-600	黑色/白色	100 ± 20	0.5	250	93 ± 5	2.5	3	3	一般防火	1000*2000	5 ± 2

品名	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (m)	硬度 (C)
闭孔EPDM-601	灰/黑色	150 ± 20	0.5	200	93 ± 5	2.5	3	3	一般防火	1000*2000	15 ± 2

品名	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (m)	硬度 (C)
闭孔EPDM-601	黑色/白色	160 ± 20	0.5	200	93 ± 5	2.5	3	3	一般防火	1000*2000	18 ± 2

CR

品名	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (mm)	硬度 (C)
闭孔CR-3025	黑色	130 ± 20	0.5	150	85 ± 5	2	3	3	高级防火	1000*200	20 ± 5
										1000*100	0

品名	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (MPa)	伸张率 (%)	压缩永久变形 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火 (UL)	规格 (mm)	硬度 (C)
闭孔CR-3035	黑色	170 ± 20	0.5	150	85 ± 5	2	3	3	高级防火	1000*200	35 ± 5
										1000*100	0

品名	硬度 (C)	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (mpa)	伸张率 (%)	压缩变形率 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火等级 (UL)	规格 (mm)
YB-1820	20 ± 3	黑色	130 ± 20	0.8	130	85 ± 5	2.5	4	3	高级防火	1000*200
											0

硅橡胶

品名	硬度 (C)	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (mpa)	伸张率 (%)	压缩变形率 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火等级 (UL)	规格 (mm)
硅胶-5025	25 ± 2	白色/灰色	400 ± 30	1.4	300	90 ± 5	2	6	5	一般防火	1000*200
											0 1000*1000

品名	硬度 (C)	颜色	密度 (kg/m ³)	拉力强度 (mpa)	伸张率 (%)	压缩变形率 (%)	吸水率 (%)	耐热收缩率 (%)	撕裂强度 (kn/m)	防火等级 (UL)	规格 (mm)
硅胶-5030	30 ± 2	白色/灰色	450 ± 30	1.5	300	90 ± 5	2	6	5	一般防火	1000*200
											0 1000*1000

产品检测报告

用途说明

关于我们

联系人：吴小姐手机/微信号码：18859457170 公司电话：0595-82070999 传真：0595-82081111 竭诚欢迎各商界新老客户的莅临和支持，愿合作愉快！期待您的佳音！！