

新余冷却塔价格赣州冷却塔价格宜春冷却塔价格

产品名称	新余冷却塔价格赣州冷却塔价格宜春冷却塔价格
公司名称	湖南兴昌环保科技有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:兴昌 规格:150T 产地:长沙
公司地址	长沙市开福区捞刀河街道高源村刘家湾85号黄勇(宅)
联系电话	13974872232 13574850639

产品详情

新余冷却塔价格, 赣州冷却塔价格, 宜春冷却塔价格组成及其特点: 塔体受力结构: 为钢结构框架结构, 运行时大振幅小于0.14mm, 钢件采取了加强防腐措施, 镀锌后涂环氧沥青漆二道。围护结构: 为聚酯玻璃钢, 质轻高强耐腐蚀, 美观、抗老化。风筒: 为动能回收型, 气流组织合理, 效率高、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。风机: 风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀。减速机: 保定螺旋桨厂生产, 水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便、亦有油温、振动报警装置。电机: 有防爆和不防爆二种。可以通过控制柜人工或自动控制电机转速。变速电机与单速电机在天冷停机节电相比, 以年计可节电双速为40%, 三速成50%以上, 它运转管理灵活。当气温高、湿度大或用水设备水温降大时, 开高速, 反之可开中速或低速, 晚上气温较低也可开中、低速。填料: 填料片大波上压了小波, 刚性大、表面积大, 对水的再分配能力强、水膜形成均匀、停留时间长。填料为改性PVC材质, 耐温-35~65, 阻燃。性能符合能源部NDG88-89“冷却塔塑料淋水填料技术规定”。配水系统: 为管式配水, 采用反射型喷头, 进水压力只要求在进水管中心标高处有1.5m自由水头即可。收水器: 塔内在水管上用HC150-45偏峰型收水器, 收水效果显著。在高速运行时, 飘水量小于0.01%, 低速时更可忽略不计。进水管: 按平焊钢板法兰(S31.1/32-30) $p_g=1.0 \times 10^6$ pa加工。水池: 本塔下的水池及基础、预埋钢板等由用户负责, 水池与塔的联接基础及载荷等, 水位应在-0.25~-0.3m为好。新余冷却塔价格, 赣州冷却塔价格, 宜春冷却塔价格

新余冷却塔价格, 赣州冷却塔价格, 宜春冷却塔价格: 新余冷却塔由机械工业部第四设计院与清华大学联合研制的GFNL系列节能型钢结构方形逆流式玻璃钢冷却塔, 单格水量为50-4000m³/h, 共20个规格。它具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外形美观、噪声低、施工安装周期短, 成本低等特点, 广泛应用于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。该系列冷却塔应用了我院两项专利: 1、“节能型玻璃钢冷却塔”它采用了变扭矩变极电机, 使之在保证热力性能的前提下, 全年耗电节能40-52%, 居国内水平。2、“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料”其特征在于斜梯形波靠粘绳索头形成填料块, 稳定性好、耐久。该梯形波高23mm, 依靠安装头使片距为30mm, 可使填料高由1.0m, 增加到1.5m, 提高了热性能。

新余冷却塔价格，赣州冷却塔价格，宜春冷却塔价格原材料选择：（1）塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。（2）填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好。（3）旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。（4）风叶：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。（5）电机：由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。（6）减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。（7）吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传出来的噪声。（8）进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。（9）支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式。