

西宁山特ups电源价格，山特6ks电源报价

产品名称	西宁山特ups电源价格，山特6ks电源报价
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	4000.00/台
规格参数	山特:山特ups电源 6ks:4800 瓦 / 6000 VA 深圳:城堡系列
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

产品详情

山特 C6KS 产品综述

城堡系列C6K(S)~C10KS采用双转换纯在线式架构，是最能有效解决所有电源问题的架构设计，对电网出现：断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以提供良好的解决方案，为用户负载提供安全可靠的电源保障

山特 C6KS 详细参数	输出功率容量	4800 瓦 / 6000 VA
	额定输出电压	220VAC
	输出频率	与市电同步 50 Hz +/- 0.5% Hz
	UPS转换时间	0ms
	输出波形	正弦波
	超载能力	110% - 150% 维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms
	输出形式 x 数量	接线端子台X1
	输入额定输入电压	176~276 VAC
	输入频率	40-60Hz (可调整)
	UPS电源效率	85.0%
	自动重启	电池SHUTDWN后，市电恢复正常时，可以自动重启
	通信和管理接口	Wedpower卡、AS400卡
	控制面板	LED
	有声报警	市电停电时报警4秒一次：特别的低电池报警每秒一次
	UPS异常	长鸣
	电池和运行时间	免维护密封铅酸电池
	电池型号	
	典型充电时间	10小时
	外接电池规格	192/240可选

后备时间	30分钟到8小时可选)
物理指标W	212.00 mm
D	420.00 mm
H	500.00 mm
净重	18.00KG
环境工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-3000米
存储温度	-5 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	40.00 dBA
标准质保	3年内维修
环保要求遵从情况	RoHS,REACH : 不包含SVHC
山特 C6KS 产品图片	Santak CASTLE C6KS 左前方 山特 C6KS

安装技术说明

10K

输入线径	4mm ² (平方毫米)
输入空开	20A (安培)
输出线径	2.5mm ² (平方毫米)
输出空开	16A (安培)
地线线径	4mm ² (平方毫米)
外接电池空开	25A (安培)
外接电池线径	4mm ² (平方毫米)