

东营早强灌浆料灌注机器底座的优质材料

产品名称	东营早强灌浆料灌注机器底座的优质材料
公司名称	山东伟恒新材料科技有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	终凝:24 流动度:10-25 抗压强度:35
公司地址	山东省东营市东营区登州路
联系电话	18554731608

产品详情

关键词：灌浆料 机器底座灌浆料

自流灌浆料 灌浆材料

我们公司生产的灌浆料是由高强度材料作为骨料，水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质经特种工艺配制而成！

我们公司生产的机器底座灌浆料，其产品优势主要集中体现在以下5个方面：

- 1.早强、高强：一天强度最高达50MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产；
- 2.自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需振捣便可填充设备基础的全部间隙；
- 3.微膨胀：以保证设备与基础紧密接触；
- 4.抗油性：灌浆材料在机油中浸泡30天后无明显变化；
- 5.耐久性：200万次疲劳试验，50次冻融循环试验强度无明显变化！

高强无收缩自流灌浆料广泛应用于：

- 1.机械底座、地脚螺栓等设备基础的二次灌浆；
- 2.建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强、抢修、加固；

- 3.可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强；
- 4.地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固；
- 5.钢结构与基础固定连接的二次灌浆！

简短精炼的产品介绍或许还无法取得您完全的信任，我们公司以协助客户解决问题为根本出发点，如果您还有什么问题，可以直接和我联系，我24小时为您开机！

联系人：王经理 18554731608

QQ: 2013495565

Email: 2013495565@qq.com

网址：www.sdwhxcl.com

微信：w18554731608