

青岛灌浆料一立方几吨应根据比重计算

产品名称	青岛灌浆料一立方几吨应根据比重计算
公司名称	山东伟恒新材料科技有限公司
价格	60.00/吨
规格参数	终凝:24 流动度:10-25 抗压强度:35
公司地址	山东省东营市东营区登州路
联系电话	18554731608

产品详情

关键词：青岛灌浆料 高强无收缩自流灌浆料

无收缩自流灌浆料 自流灌浆料

现实中的我们，每时每刻都在做出选择！现在您是否也在为选择何种灌浆料而左右徘徊？担心在作出选择的时候，做出的是错误的选择！担心青岛灌浆料的质量？担心生产灌浆料公司的资质？担心灌浆料的施工？担心灌浆料的售后服务？选择我们，这些担心都将化为乌有！我们伟恒公司是一家专业从事功能性地坪材料科研、生产、销售、推广于一体的新材料技术企业！2000年投入生产，2008年注册公司，十多年的艰辛历程，发展成为地坪材料生产企业！

我们公司生产的高强无收缩自流灌浆料是由高强度材料作为骨料，水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质经特种工艺配制而成！

在灌浆料的施工过程中，灌浆为其主要施工过程，主要有以下12个步骤：

- (1).浆料应从一侧灌入，直至另一侧溢出为止，以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气，使灌浆充实，不得从四侧同时进行灌浆；
- (2).灌浆开始后，必须连续进行，不能间断，并应尽可能缩短灌浆时间；
- (3).在灌浆过程中不宜振捣，必要时可用竹板条等进行拉动导流；
- (4).每次灌浆层厚度不宜超过100mm；
- (5).较长设备或轨道基础的灌浆，应采用分段施工。每段长度以10m为宜；
- (6).灌浆过程中如发现表面有泌水现象，可布撒少量干料，吸干水份；
- (7).对灌浆层厚度大于1000mm大体积的设备基础灌浆时，可在搅拌灌浆料时按总量比1：1

加入0.5mm石子，但需经试验确定其可灌性是否能达到要求；（8）.设备基础灌浆完毕后，要剔除的部分应在灌浆层终凝前进行处理；（9）.在灌浆施工过程中直至脱模前，应避免灌浆层受到振动和碰撞，以免损坏未结硬的灌浆层；（10）模板与设备底座的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工；（11）灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理；（12）当设备基础灌浆量较大时，应采用机械搅拌方式，以保证灌浆施工！

通过简短的产品介绍，您或许还有其他疑问，例如，灌浆料完工后的脱层、裂纹现象；灌浆料施工时流动性不稳定等问题，拿起电话，拨打下面的电话就可以获得答案，您还在等什么？

联系人：王经理 18554731608

QQ: 2013495565

Email: 2013495565@qq.com

网址：www.sdwhxcl.com

微信：w18554731608