

# 淄博灌浆料水化不好造成水分流失就容易出现脱层

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 淄博灌浆料水化不好造成水分流失就容易出现脱层        |
| 公司名称 | 山东伟恒新材料科技有限公司                 |
| 价格   | 60.00/吨                       |
| 规格参数 | 终凝:24<br>流动度:10-25<br>抗压强度:35 |
| 公司地址 | 山东省东营市东营区登州路                  |
| 联系电话 | 18554731608                   |

## 产品详情

关键词：淄博灌浆料 自流灌浆料

无收缩自流灌浆料 高强无收缩自流灌浆料

俗语说：林子大了，什么鸟都有！现在的我们身处于科技如此发达的时代，几乎是任何物品，今日生产，明天就会有相同的复制品，物品配方究竟是否一样，我们就不得而知了！

山东、伟恒公司是一家专业从事淄博灌浆料的明星企业！是一家集科研、生产、销售、推广于一体的新技术企业！并荣获了行业参编企业等荣誉称号，是中等级坪材料生产企业！

我们公司生产的高强无收缩自流灌浆料是由高强度材料作为骨料，水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质经特种工艺配制而成！

产品的施工是体现产品最佳效果的重要因素！高强无收缩自流灌浆料的施工主要体现在以下4个方面：

- 1.准备机具、材料、模板等提前24h将混凝土表面充分润湿；
- 2.支设模板，确保不漏水、漏浆；
- 3.将灌浆料加水搅拌（机拌2min,人拌5min）

4.将拌匀的灌浆料从一个方向灌入，必要时用竹条或钢钎导流；

5.施工完毕应立即喷洒养护剂或覆盖薄膜阴湿养护3~7d!

如果灌浆料的流动性能不稳定，流动性差，出现这种现象，就是施工过程中加水比例不正确！灌浆料的施工并非水越多越好，灌浆料凝固时需要水，水少了水化不好，造成水分流失，就容易出现脱层。与此同时，还会有裂纹现象的出现，裂纹与脱层的道理相同！灌浆料是一种快速凝固的功能性地坪材料，凝固时必须水化好！另外，地基松软、稀疏的话，会夺走灌浆料的水分，也会造成脱层、裂纹！因此，灌浆料施工时，表面必须清理干净，而且必须润湿（不能看到明水）！

我们公司从客户角度出发，以协助客户解决问题为出发点，我们希望与客户实现战略合作，而非短期合作！我们的服务理念绝对值得您选择！

联系人：王经理 18554731608

QQ: 2013495565

Email: 2013495565@qq.com

网址：[www.sdwhxcl.com](http://www.sdwhxcl.com)

微信：w18554731608