东营灌浆料施工流程及优势的地方

产品名称	东营灌浆料施工流程及优势的地方
公司名称	山东伟恒新材料科技有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	终凝:24 流动度:10-25 抗压强度:35
公司地址	山东省东营市东营区登州路
联系电话	18554731608

产品详情

关键词：东营灌浆料 高强无收缩自流灌浆料

自流灌浆料 灌浆料

高速发展的经济的时代，产品的需求变得多样化，对产品的要求也越来越严格！我们伟恒公司生产的高强无收缩自流灌浆料是由高强度材料作为骨料，水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质经特种工艺配制而成的！

选择合作企业就应该选择资质好的，产品物美价廉的！我们公司是一家专业从事功能型地坪材料及路面养护材料的企业！2004年成立，至今已有长达10的历史！而东营灌浆料是我们公司的核心产品之一，其优势主要是：

1.早强、高强：一天强度最高达50MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产；（王经理：185-5473-1608）

2.自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需振捣便可填充设备基础的全部间隙；

3.微膨胀：以保证设备与基础紧密接触；

4抗油性：在机油中浸泡30天后无明显变化；

5.耐久性：200万次疲劳试验，50次冻融循环试验强度无明显变化！

施工工艺的严格要求，是提高产品质量的重要保证！高强无收缩自流灌浆料的施工工艺主要有以下5个步骤：

1.准备机具、材料、模板等提前24h将混凝土表面充分润湿；

2.支设模板，确保不漏水、漏浆；

3.将灌浆料加水搅拌（机拌2min,人拌5min）

4.将拌匀的灌浆料从一个方向灌入，必要时用竹条或钢钎导流；

5.施工完毕应立即喷洒养护剂或覆盖薄膜阴湿养护3~7d!

任何一个企业选择一种产品，都需要有成本的投入，我们伟恒公司立志从客户角度出发，缩小客户的投入的成本，以达到客户企业效益的最优值！您还在担心什么，选择我们，让我们在合作的过程中，放下您的担心，实现后期的战略合作！

联系人： 王经理 18554731608

QQ: 2013495565

Email: 2013495565@qq.com

网址： www.sdwhxcl.com

微信：w18554731608