防滑踏步板A锦州防滑踏步板A防滑踏步板厂家

产品名称	防滑踏步板A锦州防滑踏步板A防滑踏步板厂家
公司名称	河北森霖丝网制品有限公司
价格	25.00/块
规格参数	品牌:淼霖 型号:T4 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡东寨子村村北150米处
联系电话	13731373808 18331813153

产品详情

防滑踏步板A锦州防滑踏步板A防滑踏步板厂家

踏步板是由钢格板加工而成的(钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列,并且焊接成中间 带有方形格子的一种钢铁制品)。该产品表面一般用热镀锌、电镀锌处理。

- (1)根据梯踏板安装情况分为焊接固定的梯踏板和螺栓固定的梯踏板。其中焊接固定的梯踏板即钢格板,螺栓固定的梯踏板需要给钢格板加上65X5mm的扁钢作为侧板。
- (2)据梯踏板的防滑要求可分为有前护板(花纹板或条钢)的梯踏板和无前护板的梯踏板两种。T325/3 0/100(适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm) T255/30/100((适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

基于安全原因,建议客户采用带前护板的梯踏板。

常用踏步板尺寸

T1至T4 30mm间距 125 155 185 215 245 275 305

T1至T2 40mm间距 125 165 205 245 285 325

T3至T4 40mm间距 115 155 195 235 275 315

T1至T2 60mm间距 185 245 305

T1至T260mm间距155215275

从经济角度考虑,建议尽可能采用模数宽度(系列1采用125、155、185、215、245、275,系列2采用125、165、205、245、275mm等)为100mm倍数长度(如500、600、700、800、900、1000、1200mm等)。

防滑踏步板由一面是锯齿状的扁钢焊接而成,除具有普通踏步板的特点和用途以外还具有较强的防滑能力,尤其适用于潮湿、滑腻的地方,海上采油平台等。防滑踏步板采用热浸镀锌表面处理,具有很强的防锈力,防滑踏步板用齿形扁钢:

型号和普通扁钢一样,不同之处在于,扁钢的一侧有高低不平齿印。主要在于防滑。