

# 巴斯夫TPU 1180A

产品名称	巴斯夫TPU 1180A
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	5:6 7:8 2:6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

巴斯夫TPU 1180A报价，德国巴斯夫TPU代理商供应TPU PBT PA66系列工程塑料。

我司供应以下产品：

TPU 1180A15 德国巴斯夫

用途：专用粒料

重要参数：密度:1.11 g/cm<sup>3</sup> 硬度:80

生产厂商：德国巴斯夫公司

TPU 1185A55 德国巴斯夫

用途：专用粒料

重要参数：密度:1.12 g/cm<sup>3</sup> 硬度:87

生产厂商：德国巴斯夫公司

TPU 1190A15 德国巴斯夫

用途：专用粒料

重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup> 硬度:92

生产厂商：德国巴斯夫公司

TPU 1185A50 德国巴斯夫

用途：专用粒料

重要参数：密度:1.12 g/cm<sup>3</sup> 硬度:87

生产厂商：德国巴斯夫公司

介绍:

TPU低温性能

TPU有非常好的耐低温性能，通常能达到-50℃，可取代一般PVC因低温脆化而无法应用的各个领域，特别适合用在寒带相关的种类制品。

TPU气密性

TPU非常容易利用高周波或是热压来熔接，因此广泛应用在充气制品上。气体系数是指在一定温度和压力下，气体透过试样规定面积的速率，同一材料对不同气体的透过率有时差异很大。一般来说，聚酯系列制品气密性比聚醚系列更好。

TPU生物医学性能

TPU具有极佳的生物相容性、无毒、无过敏反应性、无局部刺激性、无致热源性，因此广泛应用在医疗、卫生等相关产品以及运动、保护器材上。