

# 烟台不锈钢大玻璃防火门

产品名称	烟台不锈钢大玻璃防火门
公司名称	烟台奥康门业科技有限公司
价格	300.00/平方
规格参数	奥康:2123 QTFM:2123 烟台:莱山
公司地址	烟台市莱山区盛泉工业园
联系电话	15264509311

## 产品详情

大玻璃防火门结构要求：1、玻璃防火门的外观平面图与正常钢质防火门平面图无异，只是门扇上的玻璃尺寸超过了门扇面积的30%，称为玻璃隔热防火门。2、门扇玻璃口距门扇立边的距离 $w$ （120  $w$  150）此尺寸结合甲方要求，并根据门的实际尺寸选用：门扇宽度  $\leq 700$ mm的，选用 $w=120$ ，门扇宽度  $> 700$  mm的，选用 $w=150$ mm以减小玻璃尺寸；1221的子母门小扇带玻璃的， $w=80$ mm，以保证门扇尺寸与玻璃尺寸比例美观）。3、门扇玻璃口距上码头距离 $w_1$ ，客户无特殊要求， $w_1=w$ 。4、门扇玻璃口距下码头距离 $w_2$ （120  $w_2$  350），此尺寸根据玻璃高度方向的透光尺寸，保证门扇透光高度=门扇高度— $w_1$ — $w_2$  1740。玻璃防火门五金配置要求：1、不锈钢玻璃门默认五金标配1) 合页最低标准默认配置：115mm国产不锈钢轴承合页，如客户另有高档品牌指定可按指定使用性能、规格不低于115mm国产不锈钢轴承合页的不锈钢轴承合页。2) 暗插销最低默认配置：豪门不锈钢暗插销如客户另有高档品牌指定可按指定使用不锈钢暗插销。2、普通钢质大玻门五金标配1) 合页最低标准默认配置：115mm国产不锈钢轴承合页，如客户另有高档品牌指定，可按指定使用性能、规格不低于115mm国产不锈钢轴承合页的不锈钢合页。2) 暗插销八寸头镀锌暗插销、豪门不锈钢暗插销、安恒不锈钢暗插销均可选用。3) 防火锁、闭门器：市场上知名防火锁公司品牌均可选用。闭门器因可以手工开孔，市场上闭门器皆可在厂内预开孔，其他品牌需要提前提供研发中心开孔说明书转化为开孔工。