

烟台厂房工业钢质大门

产品名称	烟台厂房工业钢质大门
公司名称	烟台奥康门业科技有限公司
价格	300.00/平方
规格参数	奥康:3030 GM:3030 烟台:莱山
公司地址	烟台市莱山区盛泉工业园
联系电话	15264509311

产品详情

厂房大门、车间大门、工业大门：适用范围：1、适用于一般工业厂房、仓库等辅助建筑频繁通行车辆的外向平开电动大门。2、风荷载 700Pa。3、门洞宽3000~5400mm，门洞高3000~6000mm共组成21种洞口规格供设计选用。4、本图集除供新设计选用外也可用于已有的手动平开大门改建为电动门。不采用电动开关装置时则可作为手动平开大门选用。门扇材料及制作：1、门扇骨架采用冷轧方钢管及角钢、扁钢等型材。一般门型门扇面板采用1.2mm厚压型钢板。保温门型门扇面材料采用金属绝热材料夹芯板。2、门扇骨架一律采用电弧焊接，焊条采用E4303，焊缝除注明者外均采用连续焊接，不得有未熔化、未焊透、气孔、裂纹烧穿等焊接缺陷。3、门扇骨架型材应先调直后下料，在平整的场地或工作台上放样后进行焊接，焊接后门扇应校平直，不得超过允许尺寸误差。(赛科)4、骨架加工制作经检验合格后再铺设面板。一般门型门扇面钢板可采用点焊、铆接或螺钉连接。钢板之间拼缝处应搭接后内外交替断续点焊或铆接。加工完后应涂防锈漆一道再涂面漆。保温门型骨架焊好后涂一道防锈漆，按骨架尺寸加工切割金属绝热材料夹芯板，将夹芯板嵌入门扇骨架中，一体钻孔铆接或螺钉连接。5、门扇密封胶条采用螺钉及压条固定于门扇上。