

秦翼智能摆闸

产品名称	秦翼智能摆闸
公司名称	陕西秦翼智能科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区融鑫路3号自力大厦4楼
联系电话	18829555752

产品详情

智能摆闸

技术参数：

工作电源：AC220V \pm 10%V 50 \pm 10%HZ

输入接口：12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA

通讯接口：RS232串口

驱动电机：DC24V电机

通行方向：单向或双向通行

IP防护等级：42

相对湿度：90% 不凝露

开关闸时间：1秒

上电系统启动时间：3秒

通行人数：40人/分钟

正常使用寿命：400万次

机箱材质：国产标准304不锈钢 厚度：国标1.2mm-1.5mm

通道净宽：单机使用：标准通道宽500mm

对开使用：1100mm-1600mm

机箱外型可按要求定做

功能特点：

具有零位自检功能，方便用户维护及使用

非法进入有报警提示功能

防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死

红外/机械双重防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警

具有自动复位功能，行人刷卡有效，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限

标准的对外通讯接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理

扩展功能：

通过主板内置按键，可编程设备的工作状态

主板技术功能

强大的语音提示功能

姓名：赵攀

QQ：2734527493（同微信）

电话：15249199871

E-mail:zhaopan@sxqinyi.com

地址：西安市高新区融鑫路3号自力大厦4楼

网址：<http://www.sxqinyi.com>