

西南地区玛拉胶带供应

产品名称	西南地区玛拉胶带供应
公司名称	成都川联盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区紫荆西路35号1层
联系电话	13568900105 13880160987

产品详情

产品特性 (Features)

产品具有优良的耐
高温、耐压、阻
燃及耐溶剂浸渍和
电绝缘性能

产品应用 (Application):

主要用于电子变压
器、电机、电容器
的线圈固定，绝缘
包扎及色标。

产品结构 (The product structure)

PET基材
PET
substrate
丙烯酸油
胶 Acrylic
rubber oil

技术参数 (Technical parameters)

型号 CLS-

Type M888
基材 聚酯薄膜
Backing Polyester
film
基材厚度 0.025
Backing T
hickness(
mm)
总厚度 0.053/0.05
Total Thic5
kness(mm
)
颜色 淡黄
Color Light
Yellow
深黄
Deep
Yellow
红色 Red

蓝色
Blue
透明 Clea
r

绿色
Green
黑色 Blac
k

白色
White
断裂伸长 70
率 Elonga
tion at
break(%)
粘着力 7
Adhesion
Force(N/2
5MM)
击穿电压 4.0
(KV) Brea
kdown vol
tage(KV)
阻燃性(UL510Yes
级) Fire re
tardancy(
Grade)
耐溶剂 OK
Solvent

resistance
长期耐温 80
() Long
term heat
resistance(

)
短期耐温 130
() Short
term heat
resistance

()
长度 Leng66/100/20
th(mm) 0

宽度 Wid 2-1270
th(mm)

备注：以上数据仅
供参考，如对产品
尚有疑问，敬请联
系本公司销售人员
，以便提供更详细
的说明与服务。