

# SF6分解产物测试仪选武汉华顶电力质量过硬

产品名称	SF6分解产物测试仪选武汉华顶电力质量过硬
公司名称	武汉华顶电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区www.whhddd.cn
联系电话	027-65383387 15926253748

## 产品详情

技术特点 HDFJ-II型SF6分解产物测试仪是集SO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、CO、HF分析仪于一体，将原来要用4台仪器才能实现的功能，集中在一台仪器。一次现场测量，即可完成两项指标检测，节省设备中的气体，一次测量节省2/3气体用量，同时减少用户的工作量，提高了工作效率。

- 1.快速省气：开机进入测量状态后，测量时间为2 min左右。
  - 2.自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
  - 3.数据存储：采用大容量设计，最多可存储200组测试数据。
  - 4.显示清晰：液晶屏直接显示SO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、CO、HF含量及时间及日期等内容。
  - 5.内置电源：内置4Ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。
- 二.技术参数 H<sub>2</sub>S

测量范围:0~100ppm 最小检知量: 0.1ppm  
准确度:±0.5% 重复性: 1% SO<sub>2</sub>  
测量范围:0~100ppm 最小检知量: 0.1ppm  
准确度:±0.5% 重复性: 1% CO  
测量范围:0~1000ppm 最小检知量: 1ppm 准确度:±0.5%  
重复性: 1% HF 测量范围:0~20ppm  
准确度:<±0.5 环境温度:-30~+60 环境湿度:0~100%  
RH 电源:AC 220V 内置充电电池 电池性能  
充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。 重量:5公斤 尺寸:250×150×300mm<sup>3</sup>  
工作温度:-40~+80 更多产中请访问[武汉华顶电力设备有限公司](http://www.whhddd.cn)