

HDWR-5A大地网接地电阻测试仪

产品名称	HDWR-5A大地网接地电阻测试仪
公司名称	武汉华顶电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉经济技术开发区www.whhddd.cn
联系电话	027-65383387 15926253748

产品详情

仪器概述 目前在电力系统中，大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰，提高测量结果的准确性，绝缘预防性试验规程规定：工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此，就出现了试验设备笨重，试验过程复杂，试验人员工作强度大，试验时间长等诸多问题。 HDWR-5A（可选择1A,3A）型大型地网接地电阻测试仪，可测变电站地网（4）、水火电厂、微波站（10）、避雷针（10）多用机型，采用了新型变频交流电源，并采用了微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。

- 二、技术指标
- 1.仪器测量范围：0~200
 - 2.测量精度：1%
 - 3.测量输出电流：AC ≤5A(华顶电力可根据您的需求参数进行定制，常规有2A,3A,5A)
 - 4.测量输出电压：400V ± 10%
 - 5.供电电源：AC220V ± 10%，50Hz
 - 6.仪器重量：30kg
 - 7.工作方法：异频法更多详情请关注武汉[华顶电力设备](#)有限公司