

福建丙烯酸防水涂料 聚氨酯防水涂料厂家直销

产品名称	福建丙烯酸防水涂料 聚氨酯防水涂料厂家直销
公司名称	潍坊市晟诺防水材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:晟诺 型号:聚氨酯 丙烯酸 产地:山东
公司地址	寿光市台头镇前赵埠村村东
联系电话	15063617211

产品详情

福建丙烯酸防水涂料 聚氨酯防水涂料厂家直销

简介

通用型防水涂料，也叫JS防水涂料。是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、配砂及矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应，既形成表面涂层防水，又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过，达到双重防水效果。

产品特点

刚性防水材料，突出粘结性能，主要用于卫生间、厨卫的防水防潮处理。

适用范围

- 室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面；
- 卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水；
- 用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。

基面（底材）处理

- 底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；
- 基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平，伸缩缝建议粘贴塑胶条，节点须加一层无纺布，管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料填充；

- 阴阳角处应抹成圆弧形（或V字型）；· 确保基面充分湿润，但无明水；
- 新浇注的混凝土面（包括抹灰面）在施工前应让其干固完全。

使用方法

- 搅拌：先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用；（最好使用搅拌器）
- 涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而定），每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时），前后垂直十字交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。
- 养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
- 保护：施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
- 检查（闭水试验）：卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

注意事项

- 请按以上基面处理和使用方法施工；
- 适宜在5 -40 的环境下使用，避免高温、低温和室外阴雨天气；
- 单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝；
- 施工后请保持通风环境，便于防水层干固；
- 请在后期施工时避免破坏防水层；
- 在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏，并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙，建议使用雷邦仕瓷砖胶或雷邦仕砂浆胶；

参考用量：通常情况下1.5-2.0公斤平方米；实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。

产品运输：按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。

贮存方法：存放于阴凉干爽处；

保质时间：原封包装在正常存放条件下保质期12个月。

山东潍坊市晟诺防水材料有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。山东潍坊市晟诺防水材料有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。山东潍坊市晟诺防水材料有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。