

# 广州汉信-室内布线光缆

产品名称	广州汉信-室内布线光缆
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:汉信光缆/HanXin 型号:GJFJV 产地:广东
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

## 产品详情

### 产品概述

满足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准；符合UL认证OFNR要求。

### 产品标准

满足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准；符合UL认证OFNR要求。

### 光缆型号

	02	04	06	08	10	12
光缆直径	4.1 ± 0.25	4.8 ± 0.25	5.1 ± 0.25	5.6 ± 0.25	5.8 ± 0.25	6.2 ± 0.25
光缆重量	11.0	18.4	22	24	27	31
紧套光纤直径	900 ± 50 μ m					

### 机械特性

允许拉伸力	长期	200N
	短期	660N
允许压扁力	長期	300N/100mm

弯曲半径	短期 动态 静态	1000N/100mm 20 × D ( 光缆直径 ) 10 × D ( 光缆直径 )
------	----------------	---

光学特性

		50/125 μ m	62.5/125 μ m	G.652	G.655
衰减 (+20 )	@850nm	3.5dB/km	3.5dB/km		
	@1300nm	1.5dB/km	1.5dB/km		
	@1310nm			0.45dB/km	0.50dB/km
	@1550nm			0.30dB/km	0.50dB/km
带宽(A级)	@850nm	500MHz · km	200MHz · km		
	@1300nm	1000MHz · km	600MHz · km		
数值孔径		0.200 ± 0.015N A	0.275 ± 0.015N A		
光缆截止波长 温度附加衰减 (-20 ~+85 )	@1300nm	0.25dB/km	0.25dB/km	1260nm	1480nm
	@1550nm			0.10dB/km	0.15dB/km