

大量供应铝箔胶带

产品名称	大量供应铝箔胶带
公司名称	成都川联盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都高新区紫荆西路35号1层
联系电话	13568900105 13880160987

产品详情

产品特性 (Features)

产品具有良好的导电性及屏蔽性能，优良的粘贴性能及耐温性。

产品应用 (Application):

主要用于难以固定之材料的导电和屏蔽，如：PAD,PDP, LCD，NB,复印机，手机，电缆组件，通信设备产品内需要电磁屏蔽的地方。

产品结构 (The product structure)

铝箔或铝箔麦拉
Aluminum foil or Mylar foil
丙烯酸油

胶 Acrylic
rubber oil
离型纸或
离型膜
Release
paper or
Release
film

技术参数
(Technical
parameters)

型号 CLS-L888

Type

基材 铝箔 A

Backing aluminum
foil

基材厚度 0.01/0.025

Backing Thickness(

mm) 1

总厚度 0.03/0.06/

Total Thickness(mm)

0.07/0.09/

0.12/0.15

)
颜色 银白色

Color

初粘力(6/6/6/6/6/

球号#) 7

Viscous force

(NO.#

)

180度剥离力 1.2/ 1

KG/25MM 1.2/ 1

180度剥离力 1.2/ 1

180度剥离力 1.2/ 1.5

剥离力

force K

G/25mm

保持力 48

kg/25mm²

小时

Retention

1kg/25m

m

长期耐温 80

()

Long term

heat

resistance(

)

短期耐温 120

()

Short

term heat

resistance

()

长度 50/100/20

Length 0

(mm)

宽度 5-650

Width(

mm)

备注：以上数据仅
供参考，如对产品
尚有疑问，敬请联
系本公司销售人员
，以便提供更详细
的说明与服务。