

广州汉信-室内单元光缆

产品名称	广州汉信-室内单元光缆
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:汉信光缆/HanXin 型号:GJFJV 产地:广东
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

· 产品描述

24 ~ 144芯，层绞式，非金属中心加强芯、24 ~ 144芯子单元（ 900 μ m紧套光纤、芳纶加强元件）、PVC护套。

满足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准；符合UL认证OFNR要求。

· 光缆型号

	24	48	72	96	120	144
光缆直径(mm)	13.8 ± 0.5	17.5 ± 0.5	20.5 ± 0.5	24.5 ± 0.5	28.5 ± 0.5	36.5 ± 0.5
光缆重量(kg/km)	140	220	338	490	668	870
紧套光缆直径	900 ± 50 μ m					

· 机械特性

允许拉伸力	长期	200N
	短期	660N
允许压扁力	长期	300N/100mm
	短期	1000N/100mm
弯曲半径	动态	20 × D (光缆直径)
	静态	10 × D (光缆直径)

· 光学特征

		50/125 μ m	62.5/125 μ m	G.652	G.655
衰减	@850nm	3.5dB/km	3.5dB/km		
	@1300nm	1.5dB/km	1.5dB/km		
(+20)	@1310nm			0.45dB/km	0.50dB/km
	@1550nm			0.30dB/km	0.50dB/km
带宽(A级)	@850nm	500MHz · k m	200MHz · k m		
	@1300nm	1000MHz · k m	600MHz · k m		
	数值孔径	0.200 ± 0.015N A	0.275 ± 0.015N A		
	光缆截止波长			1260nm	1480nm
温度附加衰减	(-20 ~+85)	@1300nm	0.25dB/km	0.25dB/km	
		@1550nm		0.10dB/km	0.15dB/km