

广州汉信-室内带状光缆

产品名称	广州汉信-室内带状光缆
公司名称	广州汉信通信光缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:汉信光缆/HanXin 型号:GJFJV 产地:广东
公司地址	广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路3号810房
联系电话	020-85521526 18816785823

产品详情

产品应用

仪器或通信设备的尾缆。

制作跳线、设备的活动连接线。

与MT和MTP光纤连接器兼容。

高强度设计，可用于室内布线。

内含带状光纤，光纤外有独立的芳纶增强纤维及护套

· 产品特性

采用带状光纤，芳纶增强纤维，强度高，弯曲性好，不含油膏，易于施工和接续。

光纤密度高，光缆体积小，适用于 MT 和 MTP 接头连接。

低烟低卤阻燃PVC护套，具有防延燃和自熄性，适合于机房、墙内布线等室内环境使用。

低烟无卤阻燃聚烯烃护套，抗紫外线，防水防霉，耐环境应力开裂；并且无酸性气体释放，不腐蚀机房设备，适合高阻燃等级的室内环境（如天花板内布线、明线布线

等）使用。

护套颜色根据光纤种类而定，采用TIA/EIA-598-B标准色谱。也可根据用户自定的颜色生产。

光缆护套印有产品信息和长度标示。

光纤芯数4、6、8、12芯。

· 产品应用

仪器或通信设备的尾缆。

制作跳线、设备的活动连接线。

与MT和MTP光纤连接器兼容。

高强度设计，可用于室内布线。

光缆芯数	截面尺寸(高 X 宽, mm)	光缆重量(kg/ km)	最大允许张力(N)		最小弯曲半径(mm)		适用温度()
			短时	长期	动态	静态	
4	1.8 × 3.5	8	200	100	为光缆高度 的10倍	为光缆高度 的15倍	-20~+60
6	1.8 × 3.5	8					
8	2.0 × 4.0	9					
12	2.2 × 4.5	10					