

# KCP50 × 32-160空调冷却循环泵

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | KCP50 × 32-160空调冷却循环泵     |
| 公司名称 | 中山市永通消防机电设备有限公司           |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 广东省中山市港口镇世纪东路5号28卡之二      |
| 联系电话 | 0760-88782119 18988598807 |

## 产品详情

产品简介 KCP系列离心泵采用蜗壳形式，后式泵盖，叶轮与泵轴采用圆锥面结构，单端面机械密封。型号说明KCP 200 X 150 - 500 叶轮公称尺寸(mm) 出口尺寸(mm)  
进口尺寸(mm) 系列代号 应用领域 供吸送清水或无固体颗粒及纤维的弱腐蚀性液体（过流部件可采用不锈钢）高楼供水、建筑消防、中央空调水循环工业流程系统中循环供水、冷却水循环、锅炉供水、工业给排水水厂供水 产品说明 泵口径(mm)：吸入50-250 排出32-200  
流量：全900立方米/小时，扬程：全160米工作压力：1.6-2.4 MPa 注：以上为50HZ交流电时的性能参数

产品具体型号性能参数如下：

| 型号          | 叶轮直径D2 | 转速      | 流量     | 扬程   | 电机功率 |
|-------------|--------|---------|--------|------|------|
|             | (mm)   | (r/min) | (m3/h) | (m)  | (KW) |
| 50 × 32-160 | 182    | 2900    | 23     | 40   | 5.5  |
|             |        | 1450    | 11.5   | 10   | 0.75 |
|             | 173    | 2900    | 22     | 36   | 5.5  |
|             |        | 1450    | 11     | 9    | 0.75 |
|             | 164    | 2900    | 21     | 32.5 | 4    |
|             |        | 1450    | 10.5   | 8    | 0.55 |
| 50 × 32-200 | 155    | 2900    | 20     | 28.5 | 4    |
|             |        | 1450    | 10     | 7    | 0.55 |
|             | 146    | 2900    | 19     | 25.5 | 3    |
|             |        | 1450    | 9.5    | 6.2  | 0.55 |
|             | 228    | 2900    | 23     | 65   | 11   |
|             |        | 1450    | 11.5   | 16   | 1.5  |
| 217         | 217    | 2900    | 22     | 57.5 | 11   |
|             |        | 1450    | 11     | 14   | 1.1  |
|             | 205    | 2900    | 21     | 50   | 7.5  |
|             |        | 1450    | 10.5   | 12.5 | 1.1  |

|     |      |     |      |      |
|-----|------|-----|------|------|
| 194 | 2900 | 20  | 44   | 5.5  |
|     | 1450 | 10  | 10.7 | 0.75 |
| 182 | 2900 | 19  | 37.5 | 5.5  |
|     | 1460 | 9.5 | 9    | 0.55 |

声明：1、以上信息仅供参考，产品具体性能参数以实物为准；2、产品如有调整，恕不另行通知