

咸宁污水池防腐储油罐防腐欢迎访问

产品名称	咸宁污水池防腐储油罐防腐欢迎访问
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

咸宁污水池防腐储油罐防腐欢迎访问（131-6335-9655）污水池防腐，酸碱池防腐，水泥池防腐，厌氧池防腐，酸洗槽防腐，酸洗池防腐，化工池防腐，游泳池防腐，玻璃钢防腐，环氧树脂防腐，树脂贴布防腐，乙烯基树脂防腐，三布五油防腐等工程施工，为您提供优质施工方案

环氧树脂三布五涂施工方案

环氧树脂

1. 咸宁污水池防腐环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越，机械强度高，粘结力大，收缩率小（约2%），对酸碱等化学介质具有一定的稳定性，不透水性能优良。并且常温下性能稳定，环保性能优良。使用时涂刷在水池内壁，干固后形成完整的强度很高的膜状物质，从而起到水池防水防腐目的。

2. 环氧树脂常以有机胺类、树脂类为固化剂。本工程根据环保需要，选用环氧树脂专用固化剂T31。

3. 为降低环氧树脂的黏度，必须稀释。

1) 每次的配制量应在30min内用完。中途不得补加任何原料。

2) 环氧树脂的施工环境温度以-15—30 为宜。

3) 咸宁污水池防腐施工后的树脂在不低于-15 的环境中固化2—4昼夜。

4玻璃丝布

采用密度为10*10的中碱玻璃纤维布做加强层。

5.施工方案

施工条件

1.已有条件：检查已有的建筑物和已有的基层是否满足防腐材料的施工条件。

2.环境条件：

防腐材料施工要在干燥的天气；

不要将防腐材料及其附料暴露于持续温度40 的条件下。

6.质量检查

外观检查

咸宁污水池防腐气泡，表面允许最大气泡直径为5mm，每平方米直径不大于5mm的气泡少于三个。

.裂纹，表面不得有深度0.5mm以上的裂纹，增强层表面不得有深度为2mm以上的裂纹。

.表面应光滑平整。

涂层与基层的结合应牢固，无分层脱层、纤维裸露、环氧树脂结块。异物夹杂、色泽明显不均等现象。

固化度的检查

手触衬里表面无粘感。

用手敲击制品发出的声音应清脆。

咸宁污水池防腐管道等排风不畅的部位施工时要采取有效的通风措施。