

# 鸽舍地网A揭阳鸽舍地网A鸽舍地网生产厂家

产品名称	鸽舍地网A揭阳鸽舍地网A鸽舍地网生产厂家
公司名称	安平县云磊丝网制品有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	品牌:云磊 型号:303 产地:河北衡水
公司地址	中国河北衡水安平县东寨子村村东500米处
联系电话	0318 - 7997010 15076852961

## 产品详情

鸽舍地网A揭阳鸽舍地网A鸽舍地网生产厂家

鸽舍地网一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。鸽舍地网具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

鸽舍地网是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，通过压焊机或者人工将其焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，鸽舍地网主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

鸽舍地网的用途：

鸽舍地网适用于养殖，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。鸽舍地网已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

鸽舍地网焊接注意事项：

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、鸽舍地网的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、鸽舍地网的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、鸽舍地网应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状。

5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。

在负载扁钢的端头，应使用与负载扁钢同规格的扁钢进行包边。在特别使用的场合，可使用型钢或直接用挡边板包边，但包边板的截面积不得小于负载扁钢的截面积。包边采用焊高不小于负载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于负载扁钢厚度的4倍。在包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于150mm。在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接，而且必须满焊。楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。鸽舍地网中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。鸽舍地网的负载扁钢，可采用平面扁钢、I型扁钢或纵剪带钢。鸽舍地网的负载扁钢，可以带有齿型，以增加鸽舍地网的防滑力，齿型尺寸如图2所示。在每100mm内不能少于5齿。齿型尺寸平台上的鸽舍地网的最小宽度不得小于300mm。

鸽舍地网的种类有哪些？

1.不锈钢鸽舍地网，不锈钢鸽舍地网就是其材质是不锈钢的鸽舍地网，其生产工艺同普通鸽舍地网比较大同小异，只不过它不用采用喷漆或者热镀锌等防腐处理，而是需要采用表面抛光处理以除掉焊接过程中留下的焊渣或者疤痕等。不锈钢鸽舍地网在国内外的各类工厂和工程项目中得以广泛应用。平面型、齿型和I型，有200多个规格品种（根据不同的使用环境，可对其表面进行不同的防护处理），304、201、316、316L、310、310S等材质可以制作不锈钢鸽舍地网

2.插接鸽舍地网，插接鸽舍地网：也称为对插鸽舍地网它是由一定尺寸的普碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽（孔）、插接对插、焊接、精整等工序制造而成。插接鸽舍地网了涵盖了普通鸽舍地网的高强、防腐、免维护等特点，又独具组合均匀精密，结构轻便精美、自然和谐、格调雅致特点。本产品可广泛用于水沟盖板、楼梯踏步板、池盖板。

3.异形鸽舍地网，异形鸽舍地网是根据客户实际需求制作出各种不规则形状的鸽舍地网、主要有切角，割孔，切弧，扇形等，从而避免了货物到工地时再进行二次切割加工，从而使施工安装更快速，跟简单，也避免了现场切割造成镀锌层的破坏。异型鸽舍地网也可根据cad制图的方法加工生产

特点为：拼装为圆形，梯形，半圆型，扇形；牢固的网格焊接使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用。可根据用户要求定做，代客户设计安装。

4.齿形鸽舍地网，齿形鸽舍地网又称为防滑鸽舍地网，齿形鸽舍地网顾名思义为齿形扁钢制作的鸽舍地网，除具有普通鸽舍地网的特点和用途以外还具有较强的防滑能力，尤其适用于潮湿、滑腻的地方，海上采油平台等。锯齿鸽舍地网采用热浸镀锌表面处理,具有很强的防锈力。本产品可作的水沟盖与框用铰链联接，防盗，安全，开启方便。