

粉末喷塑流水线设备高温固化炉设计基准

产品名称	粉末喷塑流水线设备高温固化炉设计基准
公司名称	泰州市新月涂装设备有限公司
价格	398000.00/套
规格参数	品牌:新月 型号:jsxytz-001 产地:江苏泰州
公司地址	江苏省泰州华港开发区
联系电话	13338872989

产品详情

对于粉末静电[喷塑流水线](#)设备的设计有着以下的设计基准条例，喷塑设备厂家来为大家科普下：

一、设计基准:

使用电源：AC380V-50Hz, 控制电：AC220V-50Hz

压缩空气：68BAR，耗气量 120m³/h(约)

工业水：23 kg/cm²

工艺速度：V=0.58.0M/min变频调速

喷涂方式：人工、自动、机器人喷涂

固化方式：燃油、燃气、电加热、生物颗粒,循环热风设计

固化温度：喷漆RT160，喷粉RT200，电泳：RT180可调

控制系统：PLC编程控制，主件进口电器元件

安全系统：急停装置，限电流保护

随机附件：设备使用说明书，部件合格证等

二、特点:

1. 生产效率高，适合大批量生产。
2. 涂料利用率高达95以上。
3. 涂抹较薄（50100 μm），且均匀，无流挂现象。
4. 在工件的 和粗糙的表面均能形成连续、平滑涂膜。
5. 从上线到成品下线流水线作业，易于实现自动化生产。

三．执行标准:

AQ 5201-2007涂装工程安全设施验收规范

GB 16297大气污染物综合排放标准

GB 6514-2008涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化

GB 15607-2008涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全

GB 50016-2006建筑设计防火规范

[喷塑设备厂家](#)

--新月涂装：我们一直注重环境污染，着力环保[喷塑设备](#)的设计，涵盖环保喷塑流水线的技术的研发、制造、规划、设计、施工、管理、采购、物流、人员储备和培训及售前售后服务等方面。充分发挥自身实力，综合市场竞争力的优势，坚持迅速、全面优质地为客户服务。

我们新月公司的设计研发可为客户规划完整的涂装方案一站式服务，从表面前处理、涂装设备（喷粉、喷漆、大旋风快速换色回收系统）、烘干固化炉、组装和输送线设备作一个完整的规划。