

孝感防腐公司设备防腐保温技术精湛

产品名称	孝感防腐公司设备防腐保温技术精湛
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

孝感防腐公司设备防腐保温技术精湛（131-6335-9655）承接孝感防腐，孝感玻璃钢防腐，孝感钢结构防腐，孝感酸碱池防腐，孝感污水池防腐，孝感储罐防腐，孝感油罐防腐，孝感运输罐防腐，孝感设备防腐，孝感管道防腐，孝感油漆防腐，孝感网架防腐，孝感高空防腐，孝感耐酸砖防腐，孝感花岗岩防腐等防腐工程施工选防腐。

环氧树脂防腐材料主要由以下材料组成:

一是环氧树脂，孝感防腐公司指含有环氧基的聚合物之统称，主要适用于腐蚀性不太强的介质，耐碱性能较突出也能耐一般酸腐蚀，目前国外防腐蚀市场对环氧树脂的需用量已经大大减少主要原因在于耐蚀树脂方面不饱和聚酯树脂已经迅速发展、且品种较多，国内市场由于不饱和聚酯树脂起步较晚，因此环氧树脂仍是防腐蚀领域的主要树脂品种之一。环氧树脂的主要特点是粘结强度高、收缩率低、产品脆性大、价格较高，常温固化的树脂使用温度不超过80。

二是环氧树脂的固化剂，有胺类、酸酐类、树脂类化合物等几大品种，其中胺类化合物最为常用，

它又可以分为脂肪胺、芳香胺及改性胺等几类，由于间苯二胺、聚酰胺、二乙烯三胺等化合物的毒性、气味较大，因此逐步低毒的新型固化剂(如：T31 . 590、C20等)替代，这类固化剂对潮湿基层甚至水下也可以固化，所以日益引起人们的重视和好评。

三是稀释剂，环氧树脂的稀释通常用非活性稀释剂，2种非活性稀释剂可以混合使用，有时为了降低固化成品的收缩率、减少孔隙和龟裂也使用活性稀释剂等。

四是增塑剂、增韧剂，孝感防腐公司单纯的环氧树脂固化后较脆、冲击韧度、抗弯强度及耐热性能较差，常用增塑剂、增韧剂来使树脂增加可塑性、改善韧性、提高抗弯强度和冲击韧度。

五是填充料，粉料、细骨料、粗骨料、玻璃鳞片统称为填充料，孝感防腐公司加入适当的填充料可以降低制品的成本、改善其性能，在胶液中填充料的用量一般为树脂用量的20~40%(重量)，配制腻子时加入量可较多些，一般可为树脂用量的2~4倍，常用的粉料为石英粉、瓷粉，此外还有石墨粉、辉绿岩粉、滑石粉、云母粉等。

