

# 宣城透水地坪施工

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 宣城透水地坪施工                    |
| 公司名称 | 安徽璟彩建筑材料有限公司                |
| 价格   | 17.00/平方米                   |
| 规格参数 | 包装:袋装<br>规格:30kg/袋<br>颜色:任选 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市包河区花园大道17号B座615室      |
| 联系电话 | 18355688190                 |

## 产品详情

### 宣城透水地坪施工

璟彩透水地坪-厂家自产自销，一直以比较低的价格，比较高的品质供应给大家。

现订购透水地坪均按厂家出厂价，欲订从速！

**施工步骤：** 搅拌：透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了便水泥浆能保证均匀地包裹在骨料上，宜采用强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。 浇筑：在浇筑之前，路基必须先用水湿润。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。由于透水地坪拌合物比较干硬，将拌和好的透水地坪和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。 振捣：在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。 辊压：振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前必须清理辊子，以防粘骨料。 养护：透水地坪由于存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所以养护非常重要。尤其是早期养护，要注意避免地坪中水分大量蒸发。通常透水混凝土拆模时间比普通混凝土短，如此其侧面和边缘就会暴露于空气中，应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面，以保证湿度和水泥充分水化。透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面，这样会带走一些水泥浆，造成一些较薄弱的部位，但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时间应不少于7天。

本公司可输出技术给施工单位，自行施工造价更低