供应 高温热震炉,1600度热震炉,热震炉

产品名称	供应 高温热震炉,1600度热震炉,热震炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	19850.00/台
规格参数	品牌:博莱曼特:尺寸: 200*150*150mm 额定温度: 1600():主要用途: 用于测定耐火制品的抗热震性能 功率: 10KW W:加工定制: 是
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

技术参数

1.温度600 800 1000 1200 1400 1600 1700

1800

2.内膛尺寸(深*宽*高)

200*150*150mm (4.5L) 400*300*200mm (24L)

200*200*200mm (8L) 500*300*200mm (30L)

300*200*200mm (12L) 400*300*300mm (36L)

400*200*200mm (18L) 500*300*300mm (45L)

(炉膛尺寸支持非标定制)

3.温控仪厦门宇电(30段,50段) 日本岛电(40段)

(也可根据客户提供指定品牌)

4.非标定制

- (1). 电动开启炉门
- (2). 电动拉出推进炉膛
- (3). 编程式全自动控制炉门和进出料。

(可按照客户要求定制)

5.冷却方式:风冷或水冷

特征描述

1, 炉体:采用碳钢经过精密的机械加工设备制作而成,双层设计中间带有风道,使表面温度接近室温。

2,外观:采用高温烤漆工艺,双色搭配,使外观美观大方,(也可根据客户颜色要求喷涂)

3,温控:采用国内知名品牌编程温控仪及触发模块和电器组成智能电控系统,确保控制精度高,使用寿命长,易操作等特点。

4,变压器:采用全铜线圈缠绕全隔离变压器,发热量小,噪音小,使用 寿命长等特点(只限于硅钼棒加热元件)

5,加热元件:采用高质量加热元件,发热均匀,表面光滑,使用寿命长

6, 热电偶:采用国标热电偶,测温准确,使用寿命长。

使用说明

等特点

提供操作说明书,售后工程师负责培训