

供应 高温热震炉，1600度热震炉，热震炉

产品名称	供应 高温热震炉，1600度热震炉，热震炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	19850.00/台
规格参数	品牌：博莱曼特:尺寸：200*150*150mm 额定温度：1600（ ）:主要用途： 用于测定耐火制品的抗热震性能 功率：10KW W:加工定制：是
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

技术参数

1.温度600 800 1000 1200 1400 1600 1700
1800

2.内膛尺寸（深*宽*高）

200*150*150mm（4.5L） 400*300*200mm（24L）

200*200*200mm（8L） 500*300*200mm（30L）

300*200*200mm（12L） 400*300*300mm（36L）

400*200*200mm（18L） 500*300*300mm（45L）

（炉膛尺寸支持非标定制）

3.温控仪厦门宇电（30段，50段） 日本岛电（40段）

(也可根据客户提供指定品牌)

4.非标定制

(1). 电动开启炉门

(2). 电动拉出推进炉膛

(3). 程式全自动控制炉门和进出料。

(可按照客户要求定制)

5.冷却方式：风冷或水冷

特征描述

1, 炉体：采用碳钢经过精密的机械加工设备制作而成，双层设计中间带有风道，使表面温度接近室温。

2, 外观：采用高温烤漆工艺，双色搭配，使外观美观大方，(也可根据客户颜色要求喷涂)

3, 温控：采用国内知名品牌编程温控仪及触发模块和电器组成智能电控系统，确保控制精度高，使用寿命长，易操作等特点。

4, 变压器：采用全铜线圈缠绕全隔离变压器，发热量小，噪音小，使用寿命长等特点(只限于硅钼棒加热元件)

5, 加热元件：采用高质量加热元件，发热均匀，表面光滑，使用寿命长等特点

6, 热电偶：采用国标热电偶，测温准确，使用寿命长。

使用说明

提供操作说明书，售后工程师负责培训