

# 重庆集装箱翻转机规格齐全、报价

产品名称	重庆集装箱翻转机规格齐全、报价
公司名称	山东中翻重工有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:鑫巨能 型号:单翻 双翻 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇吴家庄村村南（注册地址）
联系电话	15564803277

## 产品详情

### 重庆集装箱翻转机规格齐全、报价

吊篮悬挂机构一般分为以下两种：悬臂梁型悬挂机构、女儿墙夹钳型悬挂机构。悬挂机构所有结构件表面热浸镀锌处理,使用寿命长，安全155-6480-3277（微信同号）刘经理可靠，保养方便。特殊的设计和制造可满足您的特殊要求。

#### 悬臂梁型悬挂机构：

- 1、适用于所有吊篮及屋面结构，后面压配重块；
- 2、钢丝绳后挂式设计，改善了悬臂受力状况，钢丝绳收放方便、安全；
- 3、高度可调，悬臂伸出量可调：700mm～1500mm。

#### 女儿墙夹钳型悬挂机构：

- 1、结构简单，不需配重块，安装方便，运输便利，节省人工和费用；
- 2、主要适用于女儿墙强度较高的建筑物或结构屋；
- 3、根据用户需要,还可提供女儿墙安装的独立安全绳悬挂架。

#### 安全规则：

吊篮是一种悬空提升人机具，在使用吊篮进行施工作业时必须严格遵守使用安全规则。

- 1、吊篮操作人员必须是经过培训，考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。
- 2、作业人员作业时佩戴安全帽和安全带，安全带上的自动锁扣应扣在单独牢固固定在建（构）筑物上的悬挂生命绳上。155-6480-3277（微信同号）刘经理
- 3、作业人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗作业。
- 4、双机提升的吊篮必须有二名人员进行操作作业，严禁单人升空作业。
- 5、作业人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其它滑的鞋子进行作业，作业时严禁在悬吊平台内使用梯、箠、搁板等攀高工具和悬吊平台外另设吊具进行作业。
- 6、作业人员必须在地面进出吊篮，不得在空中攀缘窗户进出吊篮，严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。

#### 注意事项：

- 1、安装地面应选择水平面，遇有斜面时，应在角轮下面可靠垫平，如安装面是防水保温层面时，应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板，防止压坏防水保温层面。
- 2、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙高度
- 3、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸长度时，必须采取可靠的加强措施和额定工作载荷。
- 4、前、后座间距在场地允许条件下，应尽量调整至zuida距离。
- 5、两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。
- 6、张紧加强钢丝绳时，应使前梁略上翘3~5厘米，产生预应力，提高前梁钢度。

从产品来看，我国工程机械制造水平显著提升，已成为全球工程机械产品类别和型号zui齐全的国家之一。  
24小时咨询rexain：155-6480-3277（微信同号）刘经理  
地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇钢材大市场首钢路50号