

湖南玻璃钢防腐长沙水泥池防腐价格长沙防腐厂家

产品名称	湖南玻璃钢防腐长沙水泥池防腐价格长沙防腐厂家
公司名称	湖南兴昌环保科技有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	品牌:兴昌 型号:E-44 湖南:长沙
公司地址	长沙市开福区捞刀河街道高源村刘家湾85号黄勇(宅)
联系电话	13974872232 13574850639

产品详情

湖南玻璃钢防腐长沙水泥池防腐长沙防腐施工湖南玻璃钢防腐的主要组成部分：

1、内衬层：

内表层的功能是抵抗介质腐蚀，是防腐结构的主要组成部分。其制造方法是用玻璃纤维表面毡、有机纤维表面毡或其他增强材料增强的富树脂层，要求含胶量达到90%，其厚度为0.25mm~0.5mm。

2、过渡层：

过渡层的含胶量比内表层低，约70%-80%。采用短切纤维做成的短切毡铺成；其主要功能是防止介质渗漏。过渡层通常含有1200g的短切原丝毡。

3、结构层：

结构层是玻璃钢罐的主要结构，用来承受外载荷，由连续纤维缠绕成型，含胶量35%-55%。

4、外表层：

外表层是玻璃钢罐结构层的外保护层，主要功能是保护结构层免受外界机械损伤和外界环境引起的老化，同时也是对玻璃钢罐外表面的装饰，其含胶量为60%-70%。

湖南玻璃钢防腐长沙水泥池防腐长沙防腐施工

江西中赣新能源股份有限公司，跟我公司签约水泥池玻璃钢防腐项目。水泥池玻璃钢防腐施工方案如下

:

水泥池旧体防腐层铲除。

第二步 水泥池打磨打毛，清扫干净，以便下一步粘接。

第三步 胶泥填补坑、洼、空洞处。

第四步 打底胶（树脂含量约100g每平方）。

第五步 贴铺018布（三层），刷胶浸透。

第六步 贴铺涤纶粘（二层），刷胶浸透。

第七步 待第六步完全固化后检查是否有气泡（有气泡的将气泡铲除打毛重新修补），毛刺（有毛刺的打磨处理）。

第八步 待第七步完成后刷涂面胶（树脂含量约100g每平方，面胶需调和灰色色浆后使用）。

第九步 完工打印竣工单交由甲方签收交付甲方使用。湖南玻璃钢防腐长沙水泥池防腐长沙防腐施工