

青岛PE给水管粘接方法

产品名称	青岛PE给水管粘接方法
公司名称	青岛宁德管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛即墨市通济办事处西元庄村东南
联系电话	86 0532 66838258 18562669193

产品详情

- 1.管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须用丙酮擦拭干净。
- 2.管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理;粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的的1/3 ~ 1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法。
- 3.青岛PE给水管涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，涂抹承口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量(200g/m²)。
- 4.粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持接口的直度和位置正确。
- 5.粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。
- 6.粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5℃以下操作。
- 7.连接程序：准备 清理工作面 试插 刷粘接剂 粘接 养护。