陕西安全带拉力试验机YC-121A-K20仪器

产品名称	陕西安全带拉力试验机YC-121A-K20仪器
公司名称	上海宇涵机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	地区:广东 编号:20171019 厂家:东莞
公司地址	浦东新区航头镇航南公路999号7幢102室
联系电话	021-52664390 13818169858

产品详情

简介

该系列拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。

功能与特点

- 1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节 ,试验过程噪音低、运行平稳。
- 2、万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
- 3、触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
- 4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过流、过压、过载等保护装置。。
- 5、选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。

主要技术指标

编辑

- 1、 额定试验力:20KN ;
- 2、量程: 0N-20KN;
- 3、试验力准确度;优于±1%
- 4、 位移分辨率:0.01mm;
- 5、 位移测量准确度:优于±1%;
- 6、 拉伸行程:600mm或1000mm (可选)
- 7、压缩行程:600mm或1000mm(可选)
- 8、 试验行程:600mm或1000mm (可选)
- 9、 位移速度控制范围:1mm/min~500mm/min (普通配置)
- 10、位移速度控制精度:优于±1%;
- 11、试验机级别:优于1级
- 12、变形示值误差: ± (50+0.15L)
- 13、试验机尺寸:660*420*1350或1750 mm
- 14、外观:符合GB/T2611要求
- 15、成套性:符合标准要求
- 16、保护功能:试验机有过载保护功能
- 17、供电电源:220V,50Hz
- 18、重量:150KG