氟橡胶脱模剂

产品名称	氟橡胶脱模剂
公司名称	深圳市龙威清洁剂有限公司
价格	80.00/kg
规格参数	龙威:1 LW-369-1:2 深圳:3
公司地址	深圳市龙岗区
联系电话	0755-33908408 13699826359

产品详情

LW-369 氟橡胶脱模剂

LW369-1氟橡胶脱模剂是专用于橡胶制品、环氧树脂、聚酯、和其他一些热固性树脂的成型脱模剂。本品为高分子聚合物的有机溶剂、脱模强度大、可耐高温。脱模效果好，不污染模具表面。特别适合橡胶制品模压，树脂热固成型脱模离型。

优点：

1、兑水比例大，高性价比，脱模效果好；

2、模具表面不积垢、制品不油腻、不影响制品的后续加工；

3、不含CFC ’S、环保性。

1、外观：米黄色

2、比重：1.01±0.02

3、PH值：8±1

4、建议比例：兑清水10-30倍

5、适用胶种（如橡胶，轮胎，鞋底，输送带，密封件，减震件，聚氨脂等（如天然胶.丁晴胶.丁基胶，

三元胶，乙丙胶.氟橡胶等）。

使用方法：

使用时请将模具清洗干净，保持模具表面干燥清洁。将本品用清水稀释后，距离模具20CM~30CM均匀地喷涂在模具表面，具体稀释比例需根据产品成型脱模难易程度来选择。

注意事项：

1、初次使用时请将模具清洗干净，以保证使用效果。

2、当稀释比例过大时，将造成脱模困难现象，请缩小兑水比例使用。

3、请储藏于室内阴凉处，注意防冻防晒，开封后注意密封盖好保管。有效保持期24个月。

包装

LW369-1氟橡胶脱模剂包装为5公斤/罐、20公斤/桶。