管路测试机PU-15规格

产品名称	管路测试机PU-15规格
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	规格:1200*800*1200MM
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

产品详情

管路测试机PU-15规格

压力测试台介绍：

1. 最高脉冲压力100MPA，压力显示能精确到0.1MPA

2. 试验环境温度：常温或-40到100摄氏度，正负3摄氏度

3. 试样件数

水压测试台\水锤测试台 应用范围：

微机控制软管和容器压力强度测试台是按照国家标准测定压力的检测设备。广泛应用于汽车、摩托车制动软管、非金属软管、金属软管生产工厂、各种容器产品的生产检验和开发研究。

水压测试台\水锤测试台 设备特点：

●采用微机控制试验过程，实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，试验结果可打印。断电后能自动保存试验结果；

●系统输出压力可以无级调节，加压速率可以自由设定；

●自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准；

●压力源采用进口增压泵，输出压力范围广；

●试件箱采用全封闭防爆结构，箱盖采用加气弹簧的设计，安全可靠，方便操作。

苏州力特海

水压测试台\水锤测试台 执行标准：

1、GB 16897-1997《制动软管》

2、适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他汽车软管耐压测试或脉冲试验，提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备;

3、遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、

ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB

水压测试台\水锤测试台 技术参数：

1、加压范围：最高压力10- 700MPa

2、可同时试验管路： 最多可扩充至20路

3、恒压精度： -2%～＋2%

4、液压制动软管：加压速率依据标准升压速率为103MPa/min

5、计时范围：0.1min～10000h

6、计时精度：<0.1%

7、电源电压：交流220V

8、计算机设定系统工作方式：

一、恒压-加压-压力

二、恒压-保压-压力

三、恒压-保压-卸荷

以上仅供参考，详情请咨询客服 苏州力特海增压科技有限公司