

苏州20吨圆形冷却塔

产品名称	苏州20吨圆形冷却塔
公司名称	苏州凌仕弘机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山开发区庆丰西路160号
联系电话	0512-36874585 15062641214

产品详情

树脂含量：玻璃钢冷却塔塔体的树脂含量(不计胶衣层和富树脂层)控制在45%-55%，富树脂层的树脂含量在70%以上;喷射成型部分在65%以上;阴模对压成型玻璃钢风机叶片的树脂含量控制在43%-50%,其实就是用水的推力带动风叶降温，可以将冷却水从42摄氏度降到32摄氏度左右,冷却塔壳体与结构件采用玻璃钢或不锈钢两种材料作为壳体，结构件均为热浸镀锌钢件。

主营产品：冷却设备，冷却塔，冷冻机，恒温设备，加热设备，电加热设备，管道离心泵，玻璃钢冷却塔，圆形逆流冷却塔，方形横流冷却塔，高温冷却塔，不锈钢冷却塔，低噪音冷却塔，方形逆流冷却塔，侧出风冷却塔等。

业务咨询热线：宋经理 15062641214，欢迎新老客户来电咨询！

燃烧稳定性好是表示燃烧过程合理性和可靠性的指标。当燃料和空气在规定的压力、温度下，以预定的流量送入燃烧室时，应当能正常着火，火焰分布合理、不发生过长或过短现象，火焰面稳定、不发生熄火或回火，不出现超温或降温等情况。这样燃烧设备才具备良好的实用性。