

龙威LW363硅胶氟素脱模剂/水性外脱模水

产品名称	龙威LW363硅胶氟素脱模剂/水性外脱模水
公司名称	深圳市龙威清洁剂有限公司
价格	65.00/kg
规格参数	龙威:1 LW-363:2 深圳:3
公司地址	深圳市龙岗区
联系电话	0755-33908408 13699826359

产品详情

LW363氟素硅胶脱模剂

一、简介：

氟素硅胶脱模剂系采用全部进口原材料经特殊工艺处理精制而成，是一款连续脱模性优良，模具不易被污染，二次加工性优良的硅胶脱模剂。

二、性能指标

外观	比重	固含量 (mass%)	稀释溶剂	建议比例	危险等级分类
浅黄色透明液体	1.01(at 25)	3	水,离子交换水	5 - 30倍	非危险品

三、优点

- 1、氟素成份，形成超薄脱模界面膜，优越的脱模效果，精密成型；
- 2、不含破坏臭氧的FCF成份；
- 3、不含硅，不影响产品二次加工，适合电器、电子部件加工；
- 4、形成干性膜，减少对产品的污染、模污垢少，脱模次数多，可大大提高生产效率。

四、使用方法

- 1、稀释方法：用水调到所需之浓度，并请搅拌均匀；
- 2、涂布方法：用喷枪或毛刷，均匀涂布；
- 3、适当的使用温度：在干燥状态下适当的使用温度90-250。初次试用此剂，建议用新模具或将模具清除干净再做测试，而且前模不放料，距离10~15公分以井字型喷涂，再烘烤，之后第二模再放料，效果较佳。

五、注意事项

- 1、初次使用时请将模具清洗干净，除去之外的其它脱模剂残留，以保证使用之效果；
- 2、当稀释比例过大时，将造成脱模困难现象，请缩小兑水比例使用；
- 3、请储藏于室内阴凉处，勿太阳长时间照射，有效保持期12个月；

六、包装

氟素脱模剂包装为20公斤/桶。

<http://www.szlwqjj.com>