

管道静液压试验机 管材耐压不锈钢A型夹具

产品名称	管道静液压试验机 管材耐压不锈钢A型夹具
公司名称	承德市万吉仪器仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:品牌 产地:河北 型号:XGY-10/20
公司地址	河北省承德技术产业开发区卸甲营工业园
联系电话	0314-2266829 19062133869

产品详情

XGY-10管材静液压试验机

静液压试验机适用于各种塑料管材长期静液压试验、管材液压瞬时爆破试验和长期恒定耐压下热塑性管材耐破坏时间的测定。是各科研院所、质检部门及管材生产厂家必备的检测设备。

静液压试验机从压力等级上分为10MPa、20MPa，各路互不干扰。从控制方式上分为数显表控压、计算机控压、计算机上下位机控制。

满足以下国家标准

GB/T6111-2003 液体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T15560-95 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法

ISO1167-2006 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids --Determination of the resistance to internal pressure -- Part 1: General method

ASTM D1598-2004 Pipe, Plastic, Under Constant Internal Pressure, Time-to-Failure of (No S/S Document)

ASTM D1599 Standard Test Method for Resistance to Short-Time Hydraulic Pressure of Plastic Pipe, Tubing, and Fittings¹

ISO 1167、GB/T 6111、GB/T 15560、ASTM D1598、ISO 9080、GB/T 18252、CJ/T108-1999和ASTM F1335等标准要求。

技术参数

- 1、主机压力范围：0.001 ~ 10.000MPa 0.001 ~ 20.000MPa (可任意调整)
- 2、控制方式：操作面板/PC机控制
- 3、主机压力分辨率：0.001MPa
- 3、主机恒压范围：< 设定值的 + 2%、 - 1%
- 4、主机恒压精度：不低于 $\pm 1\%$
- 5、测量范围：5%-100% Full-scale
- 6、示值允许误差极限1%以内
- 7、显示分辨率：1s
- 8、计时精度： $\pm 0.1\%$
- 9、计时工作时间：0 ~ 9999.59小时
- 10、水箱控制范围：15-95 室温—95
- 11、水箱温度控制精度： ± 0.1 。
- 12、水箱温度均匀性： ± 0.5 。
- 13、计时范围：0 ~ 9999.59小时
- 14、计时精度：0.1%
- 15、水箱配短路保护装置，材质为不锈钢
- 16、电源：压力控制主机220VAC；压力站三相380VAC；恒温介质箱三相380VAC
- 17、夹具材质：304不锈钢

不锈钢304材质夹具

操作简单 管材耐压封头 管材静液压夹具 耐高温夹具 耐低温夹具 密封效果好

管材静液压爆破试验机夹具规格

16、 20、 25、 32、 40、 50、 63、 75、 90、 110、
125、 140、 160、 180、 200、 225、 250、 315、 350
400、 450、 500、 560、 630、 等