

GDB2多通道可燃气体报警控制器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GDB2多通道可燃气体报警控制器 |
| 公司名称 | 河南欧泰威尔电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 检测气体:氧气、有毒有害、可燃、二氧化碳 测量范围:%LEL、%VOL、PPM 输出信号:4-20mA(三线)或者RS485(二/四线) |
| 公司地址 | 郑州市高新区西三环路149号4幢4单元3层24号房 |
| 联系电话 | 0371-86189170 15038217088 |

产品详情

产品介绍

GDB2系列多点监控型气体检测报警控制器，用于检测空气中可燃性气体或有毒气体的泄露含量，可带多个检测探头，同时对多点集中智能控制。一旦报警器监控到气体泄漏并且达到预设报警值可驱动排风或其它外设动作，可有效预防爆炸、火灾、中毒事故的发生。

主要功能

检测气体：氧气、有毒有害、可燃、二氧化碳

测量范围：%LEL、%VOL、PPM

精 度：±3%F.S

输出信号：4-20mA(三线)或者RS485(二/四线)

报 警 点：两级报警、可由用户自由设置

预 设 值：高低报自由设置

指示方式：数码显示浓度数据或故障状态

恢复功能：支持一键恢复出厂设置

输出方式：无源触点开关量、MAX 3.0A

组网容量：4通道 8通道 16通道

工作方式：自然扩散，连续工作

工作环境：温度 -20 - 50 ；湿度 < 95%RH

工作电压：AC220V \pm 10% 50HZ

功 率：监控器 Max 6W

整机重量：3000g

壳体材料：冷板刚

壳体外观：烤漆

传输距离：小于1000米

线缆要求：三线制要求3x1.5平方；RS485总线要求4x1.5平方

二线制要求2x2.5平方

仪表尺寸：310mm*220mm*86mm