壁挂炉单盘管水箱

产品名称	壁挂炉单盘管水箱
公司名称	东莞市恒瑞技术有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:恒瑞 内胆规格:420X1.4 外壳规格:520X1545
公司地址	东莞大泥管理区穗丰年路口恒瑞2楼
联系电话	0769-33206960 13267707545

产品详情

壁挂炉水箱的作用:

1.壁挂炉的作用是提供采暖与生活热水。家用燃气壁挂炉加不加配储水箱,是由用户生活热水需求量决定的。供暖和热水两用型家用燃气壁挂炉在热水供应上是即热式的,即打开热水龙头后,壁挂炉启动燃烧运行,逐步调节到所需要的生活热水,壁挂炉的功率是一定的,所以对热水流量都有一定的限制。

2.壁挂炉生活热水最大的产出量在12L/min左右(温升25),这对于一个淋浴喷头加一个洗手热水龙头同时工作,一个小型浴缸是没有问题的。但如果供应两个淋浴喷头同时工作,或一个大型浴缸则会显得水量不足。对于浴缸,简单的估算方法是计算在10分钟内,壁挂锅炉产出的生活热水能否将浴缸放满,如不能,则表示水量不足。如是需要使用大型卫浴设备(如大型浴缸,大型冲浪浴缸等),正确的做法是选用可连接储水箱的壁挂锅炉,水箱容积从80L-500L不等,根据用户需要配置。

3.恒瑞壁挂炉水箱容积从80L-1000L不等,在选择壁挂炉储水箱型号时主要看用户对热水用量的多少来衡量。科学上来讲,热水用量大小是有一套专业的计算公试,但消费者如果自己计算的话可能相对来说比较麻烦一些。所以这里恒瑞壁挂炉水箱厂家给大家举一个例子:以一套建筑面积250平米的联排别墅为例,假设有三个卫浴、一个厨房需要供水,其中一个卫浴间有浴缸,这样来看生活热水需求是很大的,通常两用型燃气壁挂炉很难满足,那么就需要考虑使用单壁挂炉采暖系统加储水箱,采暖方面起码也要选择一台28KW的壁挂炉,生活热水方面需要配置一个储水箱,尤其是有浴缸以及另外两个卫浴,储水箱怎么配置呢,我们平均每人配50L水,有浴缸的加200L水,比如家里有6个人,那么容积要配置400-500L的储水箱,不然的话很难满足热水同时使用需求。

壁挂炉水箱的特点:

- 1、壁挂炉水箱内胆采用1.5mm厚食品安全级的SUS304不锈钢,不污染水质;
- 2、壁挂炉水箱采用微电脑全自动氩弧焊焊接,在保证使用更安全的同时,大大延长了使用寿命;

- 3、壁挂炉水箱内胆容积型号从80L-1000L不等,分体式、整体式均可生产。
- 4、壁挂炉水箱的保温采用50mm厚聚氨酯发泡层,采用世界先进的高压发泡技术一次成型,保温效果极佳。
- 5、壁挂炉水箱外壳采用汽车用金属烤漆,高档时尚,美观大方,颜色多样,可搭配多种室内装饰。
- 6、壁挂炉水箱外观多样,采钢板、烤漆、不锈钢、磨砂型不锈钢,样样齐全。
- 7、壁挂炉水箱的进出水系统,经过优化设计,大大提高了用水效率,设计更合理,安装简便;

我们用心服务,成就卓越品质

壁挂炉水箱优点:

- 1、壁挂炉水箱内胆采用304不锈钢经先进工艺焊接而且,经高温烧结而成。??
- 2、壁挂炉水箱不锈钢承压内胆,耐压抗疲劳、耐酸碱、抗老化、耐热水侵蚀、无污染。
- 3、壁挂炉水箱自带盘管换热装置,换热面积大,换热效率高,承压式运行,热水即开即用,使用舒适。
- 4、壁挂炉水箱适用于燃气壁挂炉系统,或别墅式分体承压系统。
- 5、壁挂炉水箱采用优质聚氨酯保温材料,保温性能优,减少热损耗。
- 6、壁挂炉水箱底部设有支撑底座,便于移动搬运,同时可预防水箱底部直接接触地面造成水箱底盖腐蚀生锈。
- 7、壁挂炉水箱可根据客户要求定制水箱容积及尺寸,单体最大达1000L。
- 8、壁挂炉水箱直径有 470mm、520mm、560mm、700mm等规格供客户选择
- 9、壁挂炉水箱可根据客户要求,生产适用于太阳能、燃气壁挂炉、空气能、地热等多种形式的换热储热水箱,满足用水和取暖等不同生活需求。

壁挂炉水箱性能参数:

内胆材料:SUS304不锈钢(常规)

外壳材料:彩钢板

外壳颜色:珠光白

保温材料:高压聚氨酯发泡(38 kg/m3)

最高使用温度:90度

设计压力: 0.7Mpa

检测压力:1.2Mpa

盘管检测压力:1.2Mpa

换热面积:1平方

壁挂炉水箱产品尺寸备注:

- 1、热水出口(6分外牙)
- 2、负压阀(4分外牙)
- 3、镁棒(6分内牙)
- 4、感温口(9.5盲管)
- 5、循环进口(6分外牙)
- 6、回水口(6分外牙)
- 7、循环出口(6分外牙)
- 8、冷水进口(6分外牙)
- 9、排污口(4分外牙)